# Dmuchawa akumulatorowa LXT®, 2 x 18V

# DUB361Z

2 x 18V • 93 m/s • 4,4 $m^3$/min

**Wydajna i kompaktowa dmuchawa do wszechstronnego zastosowania**

Wszechstronna cicha i niezwykle wydajna dmuchawa do wszechstronnego zastosowania. Zasilana dwoma akumulatorami 18V dają wysokie i wydajne napięcie 36V. Posiada 2-stopniową regulację siły wydmuchu dla większej ilości zastosowań. Dostarczana bez akumulatorów i ładowarki




## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| | |
|---|---|
| Zasilanie LXT | ✓ |
| Napięcie akumulatora | 2 x 18 V |
| Typ akumulatorów | Li-ion |
| Prędkość obr. na biegu jałowym | 10000 / 17000 $min^{-1}$ |
| Maks. prędkość wydmuchu powietrza | 93 m/s |
| Maks. natężenie przepływu powietrza | 2,6 / 4,4 $m^3$/min |
| Ciągły czas pracy na akum. 18V / 3,0 Ah x2 | 51 / 17 min |
| Ciągły czas pracy na akum. 18V / 4,0 Ah x2 | 73 / 24 min |
| Poziom mocy akustycznej | 95,7 dB(A) |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 87,8 dB(A) |
| Waga | 1,9 kg |
| Współczynnik hałasu | 3 dB(A) |
| Waga maszyny z akumulatorem | 2,6 - 3,2 kg |
| Wymiary (D x S x W) | 905 x 141 x 194 mm |
| Poziom wibracji, praca bez obciążenia | ≤ 2,5 $m/s^2$ |

## CECHY PRODUKTU

- Wydajność 36V z dwóch akumulatorów 18V połączonych szeregowo. Akumulatory są umieszczone równolegle w osobnych stacjach dokujących
- Pas barkowy dla wygody operatora
- Niski poziom hałasu odpowiedni do stosowania w obszarach mieszkalnych i przestrzeniach publicznych
- Długa dysza wydmuchowa z zakrzywioną końcówką dla optymalnej wydajności wydmuchu
- 2-biegowy przełącznik prędkości obrotowej, pozwala dostosować prędkość do wykonywanej pracy
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski

## EAN 0088381668002

**Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl**

# PRODUKTY POWIĄZANE

## STANDARDOWY OSPRZĘT

**166095-4**
Pas barkowy



**452123-4**
Dysza długa



## OPCJONALNY OSPRZĘT

**166095-4**
Pas barkowy



**452123-4**
Dysza długa



## POZOSTAŁE

**Schemat serwisowy** PDF