Akum. pilarka łańcuchowa LXT®

DUC355PT2

2 x 18V • 20 m/s • 35 cm / 14"

Zasilana silnikiem bezszczotkowym pilarka łańcuchowa z dużą prędkością łańcucha do ciężkich prac.

Dzięki technologii XPT, urządzenie posiada podwyższoną odporność na pył i wilgoć. Posiada regulowany automatyczny system smarowania łańcucha oraz włącznik spustowy z regulacją obrotów. Lampka ostrzega przed niskim poziomem naładowania akumulatorów. Wyposażona w metalową ostrogę zębatą. Wymiana i naciąg łańcucha przy pomocy narzędzia.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	2 x 18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Zbiornik oleju do łańcucha	200 ml
Prędkość łańcucha	20,0 m/s
Długość prowadnicy	350 mm (14")
Podziałka łańcucha	3/8 "
Szerokość rowka	0,043 "
Szerokość rowka	1,1 mm
Liczba ogniw prowadzących	52
Poziom mocy akustycznej	98,7 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	87,7 dB(A)
Waga	3,3 kg
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	4,7 - 5,4 kg
Poziom wibracji, cięcie drewna	5,9 m/s^2
Tolerancja wibracji (współczynnik K), cięcie drewna	1,5 m/s^2

CECHY PRODUKTU

- Wydajność 36V z dwóch akumulatorów 18V połączonych szeregowo. Akumulatory są umieszczone równolegle w osobnych stacjach dokujących
- Kontrola stałej prędkości utrzymuje stałą prędkość pod obciążeniem
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski
- Regulowane automatyczne smarowanie łańcucha z dużym zbiorniczkiem oleju
- Kompaktowy i lekki, co zmniejsza zmęczenie operatora
- Nakrętki zamontowane w obudowie zapobiegają ich wypadnięciu i zgubieniu podczas wymiany łańcucha lub prowadnicy

EAN 0088381870665

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

165246-6
Prowadnica 14" / 35 cm, 3/8", 1,1

191H02-6
Łańcuch tnący, 35 cm / 3/8"



419288-5
Osłona łańcucha 16" / 40 cm



782027-9
Klucz nasadowy



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

BL1850B (2x)
Akumulator BL1850B (18V / 5,0 Ah)



DC18RD
Ładowarka dwuportowa LXT®



OPCJONALNY OSPRZĘT

165246-6
Prowadnica 14" / 35 cm, 3/8", 1,1

419288-5
Osłona łańcucha 16" / 40 cm



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF