Akum. pilarka łańcuchowa LXT®

DUC357RTX3

18V • 7,7 m/s • 35 cm / 14"

Akumulatorowa pilarka łańcuchowa z tylnym uchwytem, zasilana 1 akumulatorem 18 V Li-Ion.

Dedykowana do użytku przy lekkich pracach wokół domu. Posiada wyższy moment obrotowy, przy jednoczesnej wolniejszej prędkości łańcucha. Duży korek wlewu oleju ułatwia napełnianie zbiornika. Pilarkę tę cechuje beznarzędziowa wymiana i naciąg łańcucha. Dostarczana z 1 akumulatorem BL1850B (18 V / 5,0 Ah) i ładowarką DC18RC.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Zbiornik oleju do łańcucha	150 ml
Prędkość łańcucha	7,7 m/s
Długość prowadnicy	350 mm (14")
Podziałka łańcucha	3/8 "
Szerokość rowka	0,043 "
Szerokość rowka	1,1 mm
Liczba ogniw prowadzących	52
Poziom mocy akustycznej	93 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	85 dB(A)
Waga	2,9 kg
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	4,2 - 4,3 kg
Poziom wibracji, cięcie drewna	3,4 m/s^2
Tolerancja wibracji (współczynnik K), cięcie drewna	1,5 m/s^2

CECHY PRODUKTU

- Bezszczotkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- Funkcja anti-kickback oraz hamulec elektryczny dla maksymalnego bezpieczeństwa operatora i pełnej wydajności
- Wyższy moment obrotowy, przy jednoczesnej wolniejszej prędkości łańcucha
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem
- Niski poziom hałasu zapewnia komfortową pracę

EAN 0088381769839

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

191G16-9
Prowadnica łańcucha, 35 cm / 3/8"

191H02-6
Łańcuch tnący, 35 cm / 3/8"



195923-6
Pilnik łańcucha z uchwytem śr. 4,5

413G23-5
Osłona zespołu tnącego



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

BL1850B
Akumulator BL1850B (18V / 5,0 Ah)



DC18RC
Ładowarka DC18RC LXT®



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF