Akum. podkaszarka LXT®

DUR189RFE

18V • 4000 - 6000 obr./min • 300 mm

Podkaszarka z silnikiem bezszczotkowym, z regulacją długości rury teleskopowej.

Wydajna podkaszarka zasilana silnikiem bezszczotkowym z uchwytem typu pętla z możliwością ustawienia kąta (5 pozycji). Rura teleskopowa z regulacją długości w zakresie 10 cm. Wyposażona w 2-żyłkową głowicę oraz 3-stopniową elektroniczną regulację obrotów + tryb ADT - automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	4000 / 5000 / 6000 min^{-1}
Szerokość cięcia	255 / 300 mm
Gwint wrzeciona	M8 x 1,25 RH
Typ uchwytu	O
Waga	3,0 kg
Poziom ciśnienia akustycznego	78 dB(A)
Współczynnik hałasu	2 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	3,0 - 3,3 kg
Wymiary (D x S x W)	1618 x 258 x 396 mm
Poziom wibracji, głowica żyłkowa	≤ 2,5 m/s^2
Tolerancja wibracji (współczynnik K), głowica żyłkowa	1,5 m/s^2
Poziom wibracji, głowica z 3 nożami z polimaidu	≤ 2,5 m/s^2

CECHY PRODUKTU

- Bezszczotkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- **Technologia ADT** (Automatic torque Drive Technology) automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy w celu uzyskania optymalnych osiągów
- Lepsza manewrowość niezależnie od wysokości użytkownika, dzięki rurze teleskopowej
- Ergonomicznie zaprojektowany nowy uchwyt typu pętla dla wygody użytkownika
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski

EAN 0088381858175

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

125516-5
Pasek na ramię



198971-4
Głowica żyłkowa 2,0 mm, M8 x 1.25



346857-8
Flansza pod głowicę żyłkową



456651-1
Osłona głowicy żyłkowej kpl.



783202-0
Klucz imbusowy 4 mm



783217-7
Klucz imbusowy 5 mm



831304-7
Torba na akcesoria



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

DC18RC
Ładowarka DC18RC LXT®



BL1830B (2x)
Akumulator BL1830B (18V / 3,0 Ah)



OPCJONALNY OSPRZĘT

125516-5
Pasek na ramię



198971-4
Głowica żyłkowa 2,0 mm, M8 x 1.25



783202-0
Klucz imbusowy 4 mm



783217-7
Klucz imbusowy 5 mm



831304-7
Torba na akcesoria



E-02711
Żyłka nylonowa okrągła, 2,0 mm x



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF