Akum. podkaszarka LXT®

DUR190URT3

18V • 3500 – 6000 obr./min • 230 / 255 / 300 mm

Podkaszarka z silnikiem bezszczotkowym, z uchwytem typu kierownica.

Mocna podkaszarka z wygodnym, asymetrycznym uchwytem typu kierownica z włącznikiem spustowym do przycinania trawy i wykańczania terenów zielonych. Zaopatrzona w automatyczny dobór prędkości w zależności od obciążenia. Niski poziom wibracji i hałasu oraz dobra ergonomia sprawiają, że narzędzie jest idealnym do prac ogrodowych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	3500 / 5100 / 6000 min^{-1}
Szerokość cięcia	230 / 255 / 300 mm
Gwint wrzeciona	M10 x 1,25 LH
Typ uchwytu	U
Poziom mocy akustycznej	85,9 - 91,6 dB(A)
Waga	2,6 kg
Poziom ciśnienia akustycznego	74 - 77 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	2,9 - 3,3 kg
Wymiary (D x S x W)	1836 x 610 x 473 mm
Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LwA) (2000/14/WE)	92 dB(A)
Poziom wibracji, 4-zębny nóż tnący	≤ 2,5 m/s^2
Tolerancja wibracji (współczynnik K), 4-zębny nóż tnący	1,5 m/s^2

CECHY PRODUKTU

- Niski pobór mocy dzięki silnikowi bezszczotkowemu
- **Technologia ADT** (Automatic torque Drive Technology) automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy w celu uzyskania optymalnych osiągów
- **Technologia AFT** (Active Feedback Sensing Technology) - automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku jego nagłego spowolnienia lub zatrzymania
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Osłona noża tnącego, głowica tnąca z nożami z tworzywa i żyłkowa głowica tnąca
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski

EAN 0088381720267

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

125516-5
Pasek na ramię



198893-8
Głowica żyłkowa 2,0 mm, M10 x 1.25



783202-0
Klucz imbusowy 4 mm



831304-7
Torba na akcesoria



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

BL1850B (2x)
Akumulator BL1850B (18V / 5,0 Ah)



DC18RC
Ładowarka DC18RC LXT®



OPCJONALNY OSPRZĘT

125520-4
Uprząż do UR101C/UR201C/DUR190



783202-0
Klucz imbusowy 4 mm



198383-1
Głowica tnąca, 255 mm



198893-8
Głowica żyłkowa 2,0 mm, M10 x 1.25



E-01769
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,0 mm



E-01775
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,0 mm



E-01781
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,0 mm



E-01797
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,4 mm



E-01806
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,4 mm



E-01812
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,4 mm



D-66020
3-zębny nóż tnący, 230 mm



D-66008
4-zębny nóż tnący, 230 x 25,4 mm



831304-7
Torba na akcesoria



1917U4-3
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 1,65 mm



1917U5-1
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 1,65 mm



1917U6-9
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 1,65 mm



1917U7-7
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,0 mm



1917U8-5
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,0 mm



1917U9-3
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,0 mm



1917V0-8
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,4 mm



1917V1-6
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,4 mm



1917V2-4
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,4 mm



1917V3-2
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,7 mm



1917V4-0
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,7 mm



OPCJONALNY OSPRZĘT

1917V5-8
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,7 mm



191D89-4
2-żyłkowa głowica tnąca Tap & Go



197296-3
Głowica trymera 2,0 mm x 3 m, M10



199378-7
Uprząż



450128-8
Osłona akumulatora, LXT®, 14,4 –



B-14118
Nóż tnący 4-zębny 25,4 x 230 mm



E-02711
Żyłka nylonowa okrągła, 2,0 mm x



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF