# Akum. podkaszarka LXT®

# DUR192LZ

18V • 0 - 6000 obr./min • 300 mm

**Akum. podkaszarka z silnikiem bezszczotkowym, przeznaczona do pracy wyłącznie z głowicą żyłkową.**

Z 2-stopniową elektroniczną regulację prędkości obrotowej. Dzięki technologii XPT, urządzenie posiada podwyższoną odporność na pył i wilgoć. Płynna kontrola prędkości obrotowej za pomocą spustu włącznika. Uchwyt typu pętla. Posiada główny włącznik zasilania, hamulec elektryczny oraz łagodny rozruch.



## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| | |
|---|---|
| Zasilanie LXT | ✓ |
| Napięcie akumulatora | 18 V |
| Typ akumulatorów | Li-ion |
| Prędkość obr. na biegu jałowym | 0 - 4500 / 6000 $min^{-1}$ |
| Szerokość cięcia | 300 mm |
| Gwint wrzeciona | M10 x 1,25 LH |
| Typ uchwytu | L |
| Poziom mocy akustycznej | 86,3 dB(A) |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 74,8 dB(A) |
| Waga | 2,7 kg |
| Współczynnik hałasu | 3,7 dB(A) |
| Waga maszyny z akumulatorem | 2,7 - 3,0 kg |
| Wymiary (D x S x W) | 1623 x 186 x 246 mm |
| Poziom wibracji, głowica żyłkowa | ≤ 2,5 $m/s^2$ |
| Tolerancja wibracji (współczynnik K), głowica żyłkowa | 1,5 $m/s^2$ |
| Średnica żyłki nylonowej | 2,0 mm |

## CECHY PRODUKTU

- Bezszczotkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- Kontrola stałej prędkości utrzymuje stałą prędkość pod obciążeniem
- 2-biegowy przełącznik prędkości obrotowej, pozwala dostosować prędkość do wykonywanej pracy
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Hamulec elektryczny zapewniający maksymalną wydajność i większe bezpieczeństwo operatora
- Funkcja wolnego rozruchu dla dodatkowej ochrony silnika
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem

## EAN 0088381730327

**Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl**

# PRODUKTY POWIĄZANE

## STANDARDOWY OSPRZĘT

**127508-0**
Pas barkowy



**198893-8**
Głowica żyłkowa 2,0 mm, M10 x 1.25



**412580-8**
Osłona głowicy żyłkowej



**783202-0**
Klucz imbusowy 4 mm



## OPCJONALNY OSPRZĘT

**125516-5**
Pasek na ramię



**127508-0**
Pas barkowy



**191D89-4**
2-żyłkowa głowica tnąca Tap & Go



**197296-3**
Głowica trymera 2,0 mm x 3 m, M10



**198893-8**
Głowica żyłkowa 2,0 mm, M10 x 1.25



**783202-0**
Klucz imbusowy 4 mm



**E-01769**
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,0 mm



## POZOSTAŁE

**Schemat serwisowy**