Akum. podkaszarka LXT®

DUR193RF

18V • 7800 obr./min • 260 mm

Poręczna i lekka podkaszarka zasilana akumulatorem 18V Li-ion.

Kompaktowa i poręczna podkaszarka do cięcia trawy w ogrodach i innych zielonych terenach. Urządzenie o szerokości cięcia 260 mm jest wyposażone w uchwyt typu pętla z możliwością ustawienia kąta.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	7800 min^{-1}
Szerokość cięcia	260 mm
Poziom mocy akustycznej	82 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	73,5 dB(A)
Waga	1,9 kg
Współczynnik hałasu	2,1 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	2,3 - 2,6 kg
Wymiary (D x S x W)	1248 - 1436 x 265 x 358 mm
Poziom wibracji, głowica żyłkowa	≤ 2,5 m/s^2
Tolerancja wibracji (współczynnik K), głowica żyłkowa	1,5 m/s^2
Średnica żyłki nylonowej	1,65 mm

CECHY PRODUKTU

- Lekki dla większej wygody operatora
- Dobrze wyważona konstrukcja z w pełni regulowanymi funkcjami, dla wygody pracy operatora
- Idealne do przycinania wysokich i trudno dostępnych żywopłotów
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem

EAN 0088381760997

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

127508-0
Pas barkowy



191Y39-5
1-żyłkowa głowica tnąca



413F73-4
Osłona narzędzia tnącego



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

DC18RC
Ładowarka DC18RC LXT®



BL1830B
Akumulator BL1830B (18V / 3,0 Ah)



OPCJONALNY OSPRZĘT

127508-0
Pas barkowy



191Y39-5
1-żyłkowa głowica tnąca



413F73-4
Osłona narzędzia tnącego



450128-8
Osłona akumulatora, LXT®, 14,4 –



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy