Akum. podkaszarka LXT®

DUR368AZ

2 x 18V • 3500 / 5300 / 6500 obr./ min • 350 mm

Podkaszarka z silnikiem bezszczotkowym 1 asymetrycznym uchwytem typu kierownica, do przycinania trawy

Mocna podkaszarka z silnikiem bezszczotkowym z 3 stopniową elektroniczną regulacją prędkości obrotowej, z wygodnym, asymetrycznym uchwytem typu kierownica. Charakteryzująca się niskim poziomem wibracji i hałasu. Posiada 3 stopniową elektroniczną regulację prędkości obrotowej oraz lewe obroty w celu samooczyszczenia.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	2 x 18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	3500 / 5300 / 6500 min^{-1}
Szerokość cięcia	230 / 255 / 350 mm
Gwint wrzeciona	M10 x 1,25 LH
Średnica otworu tarczy	25,4 mm
Typ uchwytu	U
Poziom mocy akustycznej	89 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	77 dB(A)
Waga	3,4 kg
Współczynnik hałasu	2,6 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	4,1 - 4,7 kg
Wymiary (D x S x W)	1758 x 615 x 442 mm
Poziom wibracji, 4-zębny nóż tnący	1,6 m/s^2
Tolerancja wibracji (współczynnik K), 4-zębny nóż tnący	1,5 m/s^2

CECHY PRODUKTU

- Wydajność 36V z dwóch akumulatorów 18V połączonych szeregowo. Akumulatory są umieszczone równolegle w osobnych stacjach dokujących
- Bezszczotkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- **Technologia ADT** (Automatic torque Drive Technology) automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy w celu uzyskania optymalnych osiągów
- **Technologia AFT** (Active Feedback Sensing Technology) - automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku jego nagłego spowolnienia lub zatrzymania
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Hamulec elektryczny zapewniający maksymalną wydajność i większe bezpieczeństwo operatora
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem
- Opcje 3 prędkości (niska/średnia/wysoka) umożliwiają

EAN 0088381884228

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

125516-5
Pasek na ramię



126642-3
Głowica tnąca z nożami z tworzywa



195150-5
Nóż tnący 230 mm 4-zębny



198893-8
Głowica żyłkowa 2,0 mm, M10 x 1.25



413886-7
Osłona noża tnącego

455926-5
Ochraniacz



783202-0
Klucz imbusowy 4 mm



783203-8
Klucz imbusowy 5 mm



831304-7
Torba na akcesoria



OPCJONALNY OSPRZĘT

125516-5
Pasek na ramię



126642-3
Głowica tnąca z nożami z tworzywa



1917U4-3
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 1,65 mm



1917U5-1
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 1,65 mm



1917U6-9
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 1,65 mm



1917U7-7
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,0 mm



1917U8-5
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,0 mm



1917U9-3
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,0 mm



1917V0-8
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,4 mm



1917V1-6
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,4 mm



1917V2-4
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,4 mm



1917V3-2
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,7 mm



1917V4-0
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,7 mm



1917V5-8
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,7 mm



191D89-4
2-żyłkowa głowica tnąca Tap & Go



197189-4
Noże wymienne z poliamidu, 12 szt.

197296-3
Głowica trymera 2,0 mm x 3 m, M10



198383-1
Głowica tnąca, 255 mm



198426-9
Noże tnące z poliamidu do głowicy



198893-8
Głowica żyłkowa 2,0 mm, M10 x 1.25



199378-7
Uprząż



369224072
Cicha, nylonowa żyłka tnąca, 2,4 mm



OPCJONALNY OSPRZĘT

783013-3
Klucz montażowy 16 - 17 mm



783202-0
Klucz imbusowy 4 mm



783203-8
Klucz imbusowy 5 mm



831304-7
Torba na akcesoria



B-14118
Nóż tnący 4-zębny 25,4 x 230 mm



D-66008
4-zębny nóż tnący, 230 x 25,4 mm



D-66020
3-zębny nóż tnący, 230 mm



E-01769
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,0 mm



E-01775
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,0 mm



E-01797
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,4 mm



E-01806
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,4 mm



E-02711
Żyłka nylonowa okrągła, 2,0 mm x



E-02783
Żyłka nylonowa okrągła, 2,4 mm x



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF