Akum. podkaszarka LXT®

DUR368LPT2

2 x 18V • 3500 / 5300 / 6500 obr./ min

Wysokowydajna podkaszarka z silnikiem bezszczotkowym z uchwytem typu pętla, do przycinania trawy.

Mocna podkaszarka z silnikiem bezszczotkowym z 3 stopniową elektroniczną regulacją prędkości obrotowej, z wygodnym uchwytem typu pętla. Charakteryzująca się niskim poziomem wibracji i hałasu. Posiada 3 stopniową elektroniczną regulację prędkości obrotowej oraz lewe obroty w celu samooczyszczenia.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	2 x 18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	3500 / 5300 / 6500 min^{-1}
Szerokość cięcia	230 / 255 / 350 mm
Gwint wrzeciona	M10 x 1,25 LH
Średnica otworu tarczy	25,4 mm
Typ uchwytu	L
Poziom mocy akustycznej	89,2 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	77 dB(A)
Waga	3,2 kg
Współczynnik hałasu	2,6 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	3,9 - 4,5 kg
Wymiary (D x S x W)	1758 x 362 x 231 mm
Poziom wibracji, 4-zębny nóż tnący	1,6 m/s^2
Tolerancja wibracji (współczynnik K), 4-zębny nóż tnący	1,5 m/s^2

CECHY PRODUKTU

- Wydajność 36V z dwóch akumulatorów 18V połączonych szeregowo. Akumulatory są umieszczone równolegle w osobnych stacjach dokujących
- Bezszczotkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- **Technologia ADT** (Automatic torque Drive Technology) automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy w celu uzyskania optymalnych osiągów
- **Technologia AFT** (Active Feedback Sensing Technology) - automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku jego nagłego spowolnienia lub zatrzymania
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Hamulec elektryczny zapewniający maksymalną wydajność i większe bezpieczeństwo operatora
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem
- Opcje 3 prędkości (niska/średnia/wysoka) umożliwiają

EAN 0088381884310

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

198893-8
Głowica żyłkowa 2,0 mm, M10 x 1.25



783202-0
Klucz imbusowy 4 mm



783203-8
Klucz imbusowy 5 mm



125516-5
Pasek na ramię



126642-3
Głowica tnąca z nożami z tworzywa



195150-5
Nóż tnący 230 mm 4-zębny



456924-2
Osłona noża tnącego



831304-7
Torba na akcesoria



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

BL1850B (2x)
Akumulator BL1850B (18V / 5,0 Ah)



DC18RD
Ładowarka dwuportowa LXT®



OPCJONALNY OSPRZĘT

125516-5
Pasek na ramię

191D89-4
2-żyłkowa głowica tnąca Tap & Go



197189-4
Noże wymienne z poliamidu, 12 szt.

197296-3
Głowica trymera 2,0 mm x 3 m, M10



197993-1
2-żyłkowa głowica tnąca



198383-1
Głowica tnąca, 255 mm



198426-9
Noże tnące z poliamidu do głowicy



198893-8
Głowica żyłkowa 2,0 mm, M10 x 1.25



783202-0
Klucz imbusowy 4 mm



783203-8
Klucz imbusowy 5 mm



B-14118
Nóż tnący 4-zębny 25,4 x 230 mm



D-66008
4-zębny nóż tnący, 230 x 25,4 mm



E-02711
Żyłka nylonowa okrągła, 2,0 mm x



E-02783
Żyłka nylonowa okrągła, 2,4 mm x



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF