Akum. podkaszarka LXT®

DUR369AZ

2 x 18V • 0 – 4000 / 5500 / 7000 obr./min

Podkaszarka z silnikiem bezszczotkowym, z asymetrycznym uchwytem typu kierownica.

Podkaszarka do wymagających zadań, z wygodnym, asymetrycznym uchwytem typu kierownica, zasilana silnikiem bezszczotkowym. Posiada zdolność cięcia 430 mm. Na wyposażeniu 2-żyłkowa głowica tnąca, 2-zębny nóż tnący oraz głowica z nożami z tworzywa. System automatycznego doboru prędkości, pozwala zaoszczędzić akumulatory.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	2 x 18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 4600 / 5500 / 7000 min^{-1}
Szerokość cięcia	255 / 305 / 430 mm
Gwint wrzeciona	M10 x 1,25 LH
Średnica otworu tarczy	25,4 mm
Typ uchwytu	U
Poziom mocy akustycznej	90 dB(A)
Waga	5,2 kg
Waga maszyny z akumulatorem	5,9 - 6,5 kg
Wymiary (D x S x W)	1846 x 628 x 530 mm
Poziom wibracji, 2-zębny nóż tnący	≤ 2,5 m/s^2
Tolerancja wibracji (współczynnik K), 2-zębny nóż tnący	1,5 m/s^2
Poziom wibracji, głowica żyłkowa	≤ 2,5 m/s^2

CECHY PRODUKTU

- Wydajność 36V z dwóch akumulatorów 18V połączonych szeregowo. Akumulatory są umieszczone równolegle w osobnych stacjach dokujących
- Solidny, regulowany uchwyt
- Bezszczotkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- **Technologia ADT** (Automatic torque Drive Technology) automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy w celu uzyskania optymalnych osiągów
- **Technologia AFT** (Active Feedback Sensing Technology) - automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku jego nagłego spowolnienia lub zatrzymania
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Hamulec elektryczny zapewniający maksymalną wydajność i większe bezpieczeństwo operatora
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem

EAN 0088381889896

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

197993-1
2-żyłkowa głowica tnąca



831304-7
Torba na akcesoria



144316-4
Osłona głowicy żyłkowej



457271-4
Osłona noża tnącego



783202-0
Klucz imbusowy 4 mm



199868-0
Głowica tnąca z nożami z tworzywa



122906-3
Uprząż



198345-9
2 zębny nóż tnący



782238-6
Klucz nasadowy 17 mm



OPCJONALNY OSPRZĘT

122906-3
Uprząż



1917U5-1
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 1,65 mm



1917U7-7
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,0 mm



1917U9-3
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,0 mm



1917V1-6
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,4 mm



1917V3-2
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,7 mm



1917V5-8
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,7 mm



191D89-4
2-żyłkowa głowica tnąca Tap & Go



197993-1
2-żyłkowa głowica tnąca



198426-9
Noże tnące z poliamidu do głowicy



199868-0
Głowica tnąca z nożami z tworzywa



1917U4-3
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 1,65 mm



1917U6-9
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 1,65 mm



1917U8-5
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,0 mm



1917V0-8
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,4 mm



1917V2-4
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,4 mm



1917V4-0
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,7 mm



191B54-1
Osłona narzędzia tnącego kpl., 430



196129-9
Uprząż do kosy



198383-1
Głowica tnąca, 255 mm



199378-7
Uprząż



831304-7
Torba na akcesoria



OPCJONALNY OSPRZĘT

D-66008
4-zębny nóż tnący, 230 x 25,4 mm



D-66020
3-zębny nóż tnący, 230 mm



E-01769
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,0 mm



E-01775
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,0 mm



E-01797
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,4 mm



E-01806
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,4 mm



E-01828
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,7 mm



E-01834
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,7 mm



E-02711
Żyłka nylonowa okrągła, 2,0 mm x



E-02783
Żyłka nylonowa okrągła, 2,4 mm x



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy