Akum. podkaszarka LXT®

DUR369LZ

2 x 18V • 0 – 4000 / 5500 / 7000 obr./min

Wysokowydajna podkaszarka z silnikiem bezszczotkowym, z wygodnym uchwytem typu pętla.

Podkaszarka do wymagających zadań, z wygodnym, asymetrycznym uchwytem typu kierownica, zasilana silnikiem bezszczotkowym. Posiada zdolność cięcia 430 mm. Na wyposażeniu 2-żyłkowa głowica tnąca, 2-zębny nóż tnący oraz głowica z nożami z tworzywa. System automatycznego doboru prędkości, pozwala zaoszczędzić akumulatory.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	2 x 18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 4600 / 5500 / 7000 min^{-1}
Szerokość cięcia	255 / 305 / 430 mm
Gwint wrzeciona	M10 x 1,25 LH
Średnica otworu tarczy	25,4 mm
Typ uchwytu	L
Poziom mocy akustycznej	88,2 - 97,0 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	78,7 - 83,5 dB(A)
Waga	5,0 kg
Współczynnik hałasu	2,5 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	5,7 - 6,3 kg
Wymiary (D x S x W)	1846 x 400 x 269 mm
Poziom wibracji, 2-zębny nóż tnący	≤ 2,5 m/s^2
Tolerancja wibracji (współczynnik K),	1,5 m/s^2

CECHY PRODUKTU

- Wydajność 36V z dwóch akumulatorów 18V połączonych szeregowo. Akumulatory są umieszczone równolegle w osobnych stacjach dokujących
- Bezszczotkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- Solidny, regulowany uchwyt
- **Technologia ADT** (Automatic torque Drive Technology) automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy w celu uzyskania optymalnych osiągów
- **Technologia AFT** (Active Feedback Sensing Technology) - automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku jego nagłego spowolnienia lub zatrzymania
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Hamulec elektryczny zapewniający maksymalną wydajność i większe bezpieczeństwo operatora
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem

EAN 0088381889971

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

125520-4
Uprząż do UR101C/UR201C/DUR190



126642-3
Głowica tnąca z nożami z tworzywa



144392-8
Osłona



197993-1
2-żyłkowa głowica tnąca



198345-9
2 zębny nóż tnący



782238-6
Klucz nasadowy 17 mm



783202-0
Klucz imbusowy 4 mm



831304-7
Torba na akcesoria



OPCJONALNY OSPRZĘT

125520-4
Uprząż do UR101C/UR201C/DUR190



127508-0
Pas barkowy



1917U4-3
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 1,65 mm



1917U5-1
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 1,65 mm



1917U6-9
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 1,65 mm



1917U7-7
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,0 mm



1917U8-5
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,0 mm



1917U9-3
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,0 mm



1917V0-8
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,4 mm



1917V1-6
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,4 mm



1917V2-4
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,4 mm



1917V3-2
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,7 mm



1917V4-0
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,7 mm



1917V5-8
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,7 mm



191B54-1
Osłona narzędzia tnącego kpl., 430



191D89-4
2-żyłkowa głowica tnąca Tap & Go



197993-1
2-żyłkowa głowica tnąca



198383-1
Głowica tnąca, 255 mm



199868-0
Głowica tnąca z nożami z tworzywa



831304-7
Torba na akcesoria



E-01769
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,0 mm



E-01775
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,0 mm



E-01781
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,0 mm



E-01797
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,4 mm



OPCJONALNY OSPRZĘT

E-01806
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,4 mm



E-01812
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,4 mm



E-02711
Żyłka nylonowa okrągła, 2,0 mm x



E-02783
Żyłka nylonowa okrągła, 2,4 mm x



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF