Akum. klucz do śrub ścinanych LXT®

DWT310ZK

2 x 18V • 800 Nm • 1250 W

Bezszczotkowy klucz do śrub ściananych (TCB).

Akumulatorowy klucz przeznaczony do dokręcania śrub typu „HTB” i "SHTB" o dużej wytrzymałości i maksymalnym momencie obrotowym 804 Nm. Dwa akumulatory 18V oraz zastosowanie silnika bezszczotkowego zapewniają moc i prędkość porównywalną z kluczami elektrycznymi



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	2 x 18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	14 min^{-1}
Maks. moment obrotowy twardy/ miękki	- / 804 Nm
Maks. moment obrotowy	804 Nm
Poziom mocy akustycznej	94 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	86 dB(A)
Waga	5,8 kg
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	6,5 - 7,1 kg
Wymiary (D x S x W)	296 x 130 x 377 mm
Poziom wibracji, wkręcanie bez udaru	≤ 2,5 m/s^2
Tolerancja wibracji (współczynnik K), wkręcanie bez udaru	1,5 m/s^2
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu	✓

CECHY PRODUKTU

- Bezszczotkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- Hamulec elektryczny zapewniający maksymalną wydajność i większe bezpieczeństwo operatora
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski

EAN 0088381855792

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

161576-3
Pas naramienny



193805-6
Nasadka zewnętrzna M20 (dł. 37 mm)

193960-4
Nasadka zewnętrzna M22 (dł. 39 mm)

195217-9
Nasadka wewnętrzna M20 (dł. 38

195218-7
Nasadka wewnętrzna M22 (dł. 39

783001-0
Wkrętak 6

821748-9
Walizka



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

