Sztyfciarka XGT®

FN001GZ

40V max • 15 - 40 mm

Mocna i wydajna sztyfciarka akumulatorowa 40 V XGT® do prac wykończeniowych.

FN001G z kompaktową obudową opartą na DFN350 z możliwością wbijania sztyftów do 40mm. Wąski adapter końcówki stykowej umożliwiający włożenie końcówki w rowek o szerokości do 4 mm (np. w listwie przypodłogowej). Dostarczana bez walizki, akumulatorów i ładowarki



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	40 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Długość gwoździa	15 - 40 mm
Średnica gwoździ	1,2 mm
Wskaźnik zapięcia	18 Ga
Pojemność magazynka	100
Kąt nachylenia magazynka	0 °
Poziom mocy akustycznej	92 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	81 dB(A)
Waga	2,0 kg
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	2,6 - 3,8 kg
Wymiary (D x S x W)	280 x 86 x 249 mm
Poziom wibracji	≤ 2,5 m/s^2
Współczynnik wibracji K $_h$	1,5 m/s^2
Regulacja głębokości	✓

CECHY PRODUKTU

- Wbudowana dioda LED oświetlającymi obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- Kompaktowa i lekka konstrukcja
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski

EAN 0088381739245

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

251314-2
Śruba 4 x 12



346317-0
Haczyk do paska



422665-2
Adapter końcówki do FN001



783201-2
Klucz imbusowy 3 mm



OPCJONALNY OSPRZĘT

251314-2
Śruba 4 x 12



346317-0
Haczyk do paska



422665-2
Adapter końcówki do FN001



783201-2
Klucz imbusowy 3 mm



F-31867
Sztyfty 18 Ga (1,0 mm), 15 mm, 5000



F-31870
Sztyfty 18 Ga (1,0 mm), 20 mm, 5000



F-31883
Sztyfty 18 Ga (1,0 mm), 25 mm, 5000



F-31896
Sztyfty 18 Ga (1,0 mm), 30 mm, 5000

F-31915
Sztyfty 18 Ga (1,0 mm), 35 mm, 5000



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF