Wkrętarka

FS2700

570 W • 0 – 2500 obr./min

Wkrętarka do blachowkrętów i wkrętów samogwintujących.

Wkrętarka do blachowkrętów i wkrętów samogwintujących. Prosta, kompaktowa konstrukcja umożliwia łatwy chwyt dający nacisk w osi z bitem. Z regulacją prędkości w spuście i charakteryzyje się precyzyjną kotrolą głębokości, posiada diodę LED w celu oświetlenia miejsca pracy.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc znamionowa	570 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 2500 min^{-1}
Trzon napędowy	1/4 "
Zakres zastosowania wkrętów do płyt kartonowo-gipsowych	6 mm
Przewód zasilający	4,0 m
Poziom mocy akustycznej	94 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	86 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga bez kabla	1,8 kg
Wymiary (D x S x W)	301 x 70 x 207 mm
Maks. moc urządzenia	500 W
Poziom wibracji, wkręcanie bez udaru	≤ 2,5 m/s^2
Tolerancja wibracji (współczynnik K), wkręcanie bez udaru	1,5 m/s^2

CECHY PRODUKTU

- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- Odlewana aluminiowa obudowa przekładni zapewnia mniejszą wagę i większą trwałość

EAN 0088381603249

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

OPCJONALNY OSPRZĘT

322069-7
Osłona przednia, 15,5 mm



P-06002
Magnetyczny klucz nasadowy, 10 x



P-06018
Magnetyczny klucz nasadowy, 3/8" x



P-06264
Magnetyczny klucz nasadowy, 3/8" x



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy