Wkrętarka

FS4300

570 W • 0 - 4000 obr./min

Niezawodna i mocna wkrętarka do płyt kartonowo-gipsowych, konstrukcji metalowych lub drewnianych.

Mocna wkrętarka do płyt kartonowo-gipsowych, konstrukcji metalowych lub drewnianych z precyzyjną kontrolą głębokości. Ergonomiczna i kompaktowa konstrukcja umożliwia łatwy chwyt dający nacisk w osi z bitem. Narzędzie charakteryzuje się szybką i precyzyjna pracą z prędkością do 4000 obr./min kontrolowaną spustem. Wyposażona w diodę LED w celu oświetlenia miejsca pracy



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc znamionowa	570 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 4000 min^{-1}
Trzon napędowy	1/4 "
Zakres zastosowania wkrętów do płyt kartonowo-gipsowych	5 mm
Przewód zasilający	4,0 m
Poziom mocy akustycznej	93 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	85 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga bez kabla	1,4 kg
Wymiary (D x S x W)	279 x 65 x 207 mm
Maks. moc urządzenia	500 W
Poziom wibracji, wkręcanie bez udaru	≤ 2,5 m/s^2
Tolerancja wibracji (współczynnik K), wkręcanie bez udaru	1,5 m/s^2

CECHY PRODUKTU

- Rękojeść pokryta elastomerem dla wygody pracy
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- Odlewana aluminiowa obudowa przekładni zapewnia mniejszą wagę i większą trwałość
- Podwójna izolacja
- Zmienna kontrola prędkości

EAN 0088381600897

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

784811-8
Uchwyt magnetyczny do bitów, 60

784261-7
Końcówka wkrętakowa, PH2, 25 mm



OPCJONALNY OSPRZĘT

191L24-0
Przystawka do taśm, do modeli:



821549-5
Walizka Makpac (1)



P-06052
Końcówka wkrętakowa PH2, 25 mm,



784811-8
Uchwyt magnetyczny do bitów, 60

P-05979
Uchwyt magnetyczny do bitów, 60

POZOSTAŁE

Schemat serwisowy