Szlifierka kątowa XGT®

GA041GZ

40Vmax • X-LOCK • 125 mm • 3000 - 9000 obr./min

Akum. szlifierka kątowa o wysokiej mocy do tarcz o średnicy 125 mm zasilana akumulatorem 40Vmax

Mocna, akumulatorowa szlifierka kątowa 40Vmax do ciężkich prac związanych z cięciem i szlifowaniem. Technologia AFT chroni użytkownika przed nagłym spowolnieniem lub zatrzymaniem tarczy. Do tarcz o średnicy 125 mm. System mocowania X-LOCK zapewnia szybką i łatwą wymianę tarcz. Dostarczana bez akumulatorów i ładowarki.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	40 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	9000 min^{-1}
Maks. głębokość cięcia	31 mm
Funkcja "anty-restart"	✓
Hamulec elektryczny	✓
AWS ready	✓
Średnica tarczy	125 mm
Poziom mocy akustycznej	91 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	83 dB(A)
Waga	2,1 kg
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	3,0 - 5,3 kg
Wymiary (D x S x W)	433 x 140 x 163 mm
Poziom wibracje, szlifowanie z wykorzystaniem dysku	≤ 2,5 m/s^2

CECHY PRODUKTU

- Doskonała wydajność, zbliżona do przewodowej szlifierki o mocy 1000 W
- Doskonała do ciągłej, ciężkiej pracy
- **Technologia AWS** - bezprzewodowy system automatycznego uruchamiania odkurzacza, łączy się z kompatybilnymi odkurzaczami za pomocą Bluetooth
- **Technologia AFT** (Active Feedback Sensing Technology) - automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku jego nagłego spowolnienia lub zatrzymania
- Funkcja zapobiegająca ponownemu uruchomieniu narzędzia, minimalizuje przypadkowe uruchomienie
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Hamulec elektryczny zapewniający maksymalną wydajność i większe bezpieczeństwo operatora
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem
- Funkcja wolnego rozruchu

EAN 0088381766708

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

141L27-4
Osłona tarczy szlifierskiej 125 mm



158237-4
Rękojeść 36, komplet



199710-5
Przystawka osłony tarczy do cięcia



E-00402
Tarcza szlifierska X-Lock, 125 x 6,0



OPCJONALNY OSPRZĘT

191G05-4
Osłona z odsysaniem



347618-9
Osłona tarczy szlifierskiej, 125 mm



D-73352
Tarczowa szczotka druciana z drutem



D-73368
Tarczowa szczotka druciana z drutem



D-73405
Tarczowa szczotka druciana z drutem



D-73411
Tarczowa szczotka druciana z drutem



D-73427
Tarczowa szczotka druciana z drutem



D-76009
Tarcza listkowa Economy X-Lock,



D-76015
Tarcza listkowa Economy X-Lock,



D-76021
Tarcza listkowa Economy X-Lock,



D-76037
Tarcza listkowa Economy X-Lock,



E-00393
Tarcza szlifierska X-Lock, 125 x 6,0



E-00402
Tarcza szlifierska X-Lock, 125 x 6,0



E-00418
Tarcza tnąca X-Lock, 125 x 1,2 mm



E-02076
Tarcza diamentowa 125 mm, X-LOCK



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy