Szlifierka kątowa

GA4530R

750 W • 115 mm • 11000 obr./min

Szlifierka kątowa z tarczą 115 mm do cięcia i szlifowania

Szlifierka kątowa z funkcją anty-restart, która zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem. O kompaktowym i ergonomicznym kształcie, wyposażona w silnik ze zwiększoną odpornością na ciepło



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc znamionowa	720 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	11000 min^{-1}
Maks. głębokość cięcia	30 mm
Gwint wrzeciona	M14
Średnica tarczy	115 mm
Funkcja "anty-restart"	✓
Przewód zasilający	2,5 m
Poziom mocy akustycznej	96 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	88 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga bez kabla	1,8 - 2,2 kg
Wymiary (D x S x W)	266 x 130 x 108 mm
Maks. moc urządzenia	960 W
Średnica otworu tarczy	22,23 mm
Poziom wibracje, szlifowanie z wykorzystaniem dysku	≤ 2,5 m/s^2
Tolerancja wibracji (współczynnik K),	1,5 m/s^2

CECHY PRODUKTU

- Spiralne, stożkowe koła zębate zapewniają płynniejsze obroty, mniejszy hałas przekładni i bardziej wydajny transfer energii

EAN 0088381808507

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

122910-2
Osłona tarczy do cięcia do szlifierek



123098-1
Osłona tarczy 115 mm



153489-2
Rękojeść, komplet 125 mm



153504-2
Rękojeść kpl.



197610-3
Klucz do nakrętki kontrującej 35

224415-9
Kołnierz mocujący 115 - 230 mm



224554-5
Nakrętka kołnierza M14, 115 – 150



782423-1
Klucz do nakrętki zabezpieczającej 35

A-80927
Tarcza szlifierska do metalu 115 x 6



OPCJONALNY OSPRZĘT

122910-2
Osłona tarczy do cięcia do szlifierek



153504-2
Rękojeść kpl.



195354-9
Beznarzędziowa nakrętka tarczy



782423-1
Klucz do nakrętki zabezpieczającej 35

A-80927
Tarcza szlifierska do metalu 115 x 6



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy