Szlifierka kątowa

GA5040R

1100 W • 125 mm • 11000 obr./min

Wydajna szlifierka kątowa z funkcją anty-restart do cięcia i szlifowania

Mała o mocy 1100 W szlifierka kątowa z tarczą 125 mm do wymagających zastosowań z funkcją anty-restart. Wyposażona w nowy system SJS II stworzony w celu efektywnego tłumienia wibracji oraz wygodny uchwyt boczny. Posiada beznarzędziową regulację położenia osłony tarczy



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc znamionowa	1100 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	11000 min^{-1}
Maks. głębokość cięcia	20 mm
Gwint wrzeciona	M14
Średnica tarczy	125 mm
Funkcja "anty-restart"	✓
Przewód zasilający	4,0 m
Poziom mocy akustycznej	97 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	89 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga bez kabla	2,5 - 3,6 kg
Wymiary (D x S x W)	303 x 140 x 116 mm
Średnica otworu tarczy	22,23 mm
Poziom wibracje, szlifowanie z wykorzystaniem dysku	≤ 2,5 m/s^2
Poziom wibracji, szlifowanie powierzchni	7,0 m/s^2

CECHY PRODUKTU

- Antywibracyjny uchwyt boczny AVT.
- Unikalny system tłumienia drgań skrętnych (SJS) łagodzący rozruch dla ochrony przekładni zębatej
- Labiryntowa konstrukcja uszczelnia i chroni przekładnie napędowe i łożyska przed zanieczyszczeniem w powietrzu chłodzącym zapewniając dłuższą żywotność narzędzi.
- Funkcja wolnego rozruchu
- Funkcja zapobiegająca ponownemu uruchomieniu narzędzia, minimalizuje przypadkowe uruchomienie
- Beznarzędziowa wymiana tarczy

EAN 0088381688291

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

123145-8
Beznarzędziowa osłona tarczy do



153489-2
Rękojeść, komplet 125 mm



224415-9
Kołnierz mocujący 115 - 230 mm



224554-5
Nakrętka kołnierza M14, 115 – 150



782407-9
Klucz do nakrętki kontrującej, 35mm

D-18465
Tarcza szlifierska do metalu 125 x 6



OPCJONALNY OSPRZĘT

122911-0
Osłona tarczy do szlifierek 115 mm



123145-8
Beznarzędziowa osłona tarczy do



153489-2
Rękojeść, komplet 125 mm



192227-7
Kołnierz 115 - 230 mm, M14



192567-3
Nakrętka zabezpieczająca, 48 mm,



194514-0
Uchwyt boczny do szlifierki kątowej



195354-9
Beznarzędziowa nakrętka tarczy



196845-3
Osłona z odsysaniem 125 mm, Ø



224415-9
Kołnierz mocujący 115 - 230 mm



224554-5
Nakrętka kołnierza M14, 115 – 150



782407-9
Klucz do nakrętki kontrującej, 35mm

821550-0
Walizka Makpac (2)



837672-6
Wkład do walizki Makpac (2)



D-18465
Tarcza szlifierska do metalu 125 x 6



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF