Szlifierka kątowa

GA5040C

1400 W • 125 mm • 2800 - 11000 obr./min



Wydajna szlifierka kątowa z funkcją anty-restart do cięcia i szlifowania

Mała o dużej mocy 1400 W szlifierka kątowa z tarczą 125 mm do wymagających zastosowań z funkcją anty-restart. Wyposażona w nowy system SJS II stworzony w celu efektywnego tłumienia wibracji. Posiada wygodny uchwyt boczny oraz beznarzędziową regulację położenia osłony tarczy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc znamionowa	1400 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	2800 – 11000 min^{-1}
Maks. głębokość cięcia	20 mm
Gwint wrzeciona	M14
Średnica tarczy	125 mm
Funkcja "anty-restart"	✓
Przewód zasilający	4,0 m
Poziom mocy akustycznej	97 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	89 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga bez kabla	2,5 - 3,6 kg
Wymiary (D x S x W)	303 x 140 x 116 mm
Średnica otworu tarczy	22,23 mm
Poziom wibracje, szlifowanie z wykorzystaniem dysku	2,5 m/s^2
Poziom wibracji, szlifowanie powierzchni	6,5 m/s^2

CECHY PRODUKTU

- Podwójna izolacja
- Miękki uchwyt zapewnia większy komfort pracy
- Unikalny system tłumienia drgań skrętnych (SJS) łagodzący rozruch dla ochrony przekładni zębatej
- Elektroniczny ogranicznik prądu pomaga chronić silnik przed przeciążeniem
- Funkcja zapobiegająca ponownemu uruchomieniu narzędzia, minimalizuje przypadkowe uruchomienie
- Kontrola stałej prędkości utrzymuje stałą prędkość pod obciążeniem

EAN 0088381629140

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

153489-2
Rękojeść, komplet 125 mm



D-18465
Tarcza szlifierska do metalu 125 x 6



123145-8
Beznarzędziowa osłona tarczy do



224415-9
Kołnierz mocujący 115 - 230 mm



224554-5
Nakrętka kołnierza M14, 115 – 150



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF