Szlifierka kątowa

GA5041C01

1400 W • 11400 W • 125 mm •
2800 – 11000 obr./min

Kompaktowa szlifierka kątowa z regulacją prędkości, do cięcia i szlifowania

Mała o dużej mocy 1400 W szlifierka kątowa z tarczą 125 mm do wymagających zastosowań z funkcją anty-restart i kontrolą prędkości. Wyposażona w nowy system SJS II stworzony w celu efektywnego tłumienia drgań oraz antywibracyjny uchwyt boczny. Posiada beznarzędziową regulację położenia osłony tarczy



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc znamionowa	1400 W
Maks. moc urządzenia	2100 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	2800 - 11000 min^{-1}
Maks. głębokość cięcia	29 mm
Gwint wrzeciona	M14
Średnica otworu tarczy	22,23 mm
Funkcja "anty-restart"	✓
Hamulec mechaniczny	✓
Średnica tarczy	125 mm
Poziom mocy akustycznej	95 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	87 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga bez kabla	2,7 - 3,8 kg
Wymiary (D x S x W)	325 x 140 x 121 mm
Poziom wibracje, szlifowanie z wykorzystaniem dysku	≤ 2,5 m/s^2
Tolerancja wibracji (współczynnik K),	1,5 m/s^2

CECHY PRODUKTU

- Konstrukcja chroniona przed kurzem.
- Antywibracyjny uchwyt boczny AVT.
- Osłona tarczy chroni operatora przed jej przypadkowym pęknięciem lub obrabianego materiału
- Unikalny system tłumienia drgań skrętnych (SJS) łagodzący rozruch dla ochrony przekładni zębatej
- Kontrola stałej prędkości utrzymuje stałą prędkość pod obciążeniem
- Funkcja zapobiegająca ponownemu uruchomieniu narzędzia, minimalizuje przypadkowe uruchomienie
- Zmienna kontrola prędkości

EAN 0088381627665

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

123145-8
Beznarzędziowa osłona tarczy do



162258-0
Uchwyt boczny



199710-5
Przystawka osłony tarczy do cięcia



224447-6
Kołnierz wewnętrzny



224554-5
Nakrętka kołnierza M14, 115 – 150



782407-9
Klucz do nakrętki kontrującej, 35mm

D-18465
Tarcza szlifierska do metalu 125 x 6



OPCJONALNY OSPRZĘT

123145-8
Beznarzędziowa osłona tarczy do



162258-0
Uchwyt boczny



192567-3
Nakrętka zabezpieczająca, 48 mm,



195354-9
Beznarzędziowa nakrętka tarczy



196845-3
Osłona z odsysaniem 125 mm, Ø



197610-3
Klucz do nakrętki kontrującej 35

199710-5
Przystawka osłony tarczy do cięcia



224447-6
Kołnierz wewnętrzny



782407-9
Klucz do nakrętki kontrującej, 35mm

D-18465
Tarcza szlifierska do metalu 125 x 6



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF