Szlifierka kątowa

GA5050R

1300 W • 125 mm • 11000 obr./min

Kompaktowa szlifierka z funkcją zabezpieczenia przed ponownym uruchomieniem i łagodnym rozruchem, do cięcia i szlifowania

Kompaktowa i ergonomiczna szlifierka kątowa o mocy 1300 W z tarczą 125 mm i prędkością obrotową 11000 obr./min. Wyposażona w beznarzędziową osłonę tarczy pozwalającą na szybką i łatwą regulację kąta oraz jej montaż i demontaż. Z funkcją anty-restart zabezpieczającą przed przypadkowym uruchomieniem oraz funkcją łagodnego rozruchu.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc znamionowa	1300 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	11000 min^{-1}
Gwint wrzeciona	M14
Średnica tarczy	125 mm
Funkcja "anty-restart"	✓
Spust (włącznik)	✓
Przewód zasilający	2,5 m
Poziom mocy akustycznej	102 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	94 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga bez kabla	2,5 - 2,8 kg
Wymiary (D x S x W)	325 x 140 x 117 mm
Średnica otworu tarczy	22,23 mm
Poziom wibracje, szlifowanie z wykorzystaniem dysku	≤ 2,5 m/s^2
Poziom wibracji, szlifowanie powierzchni	8,5 m/s^2

CECHY PRODUKTU

- Beznarzędziowa osłona tarczy łatwa i szybka w montażu i demontażu
- Duży przełącznik spustowy dla łatwej i bezpiecznej obsługi
- Możliwość zamontowania uchwytu bocznego po obu stronach narzędzia dla wygody operatora
- Osłona tarczy chroni operatora przed jej przypadkowym pęknięciem lub obrabianego materiału
- Funkcja zapobiegająca ponownemu uruchomieniu narzędzia, minimalizuje przypadkowe uruchomienie
- Funkcja łagodnego rozruchu minimalizuje wstrząsy podczas startu, płynnie uruchamiając narzędzie

EAN 0088381887908

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

158237-4
Rękojeść 36, komplet



194514-0
Uchwyt boczny do szlifierki kątowej



197610-3
Klucz do nakrętki kontrującej 35

224447-6
Kołnierz wewnętrzny



224490-5
Kołnierz mocujący

224554-5
Nakrętka kołnierza M14, 115 – 150



347480-2
Osłona tarczy szlifierskiej 125 mm



782423-1
Klucz do nakrętki zabezpieczającej 35

OPCJONALNY OSPRZĘT

158237-4
Rękojeść 36, komplet



191G06-2
Osłona do bruzdowania do szlifierek



191W05-0
Osłona z odsysaniem 115 / 125 mm



192567-3
Nakrętka zabezpieczająca, 48 mm,



194514-0
Uchwyt boczny do szlifierki kątowej



195354-9
Beznarzędziowa nakrętka tarczy



197610-3
Klucz do nakrętki kontrującej 35

224447-6
Kołnierz wewnętrzny



224490-5
Kołnierz mocujący

224554-5
Nakrętka kołnierza M14, 115 – 150



347480-2
Osłona tarczy szlifierskiej 125 mm



782423-1
Klucz do nakrętki zabezpieczającej 35

B-12996
Tarcza diamentowa Comet 125 x



E-10877-12
Extra cienka tarcza tnąca 125 x 0,8 x



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF