# Szlifierka kątowa

# GA5095X01

1900 W • 125 mm • 11500 obr./min

**Kompaktowa i ergonomiczna szlifierka kątowa o mocy 1900 W z tarczą 125 mm.**

Szlifierka kątowa o wysokiej wytrzymałości, z technologią AFT - Active Feedback Sensing - automatyczne wyłączenie narzędzia w celu ochrony użytkownika w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania tarczy (tzw. kick-back). Posiada system SJS II, stworzony w celu efektywnego tłumienia wibracji. Wyposażony w duży włącznik spustowy.




## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| | |
|---|---|
| Moc znamionowa | 1900 W |
| Maks. moc urządzenia | 2100 W |
| Prędkość obr. na biegu jałowym | 11500 $min^{-1}$ |
| Maks. głębokość cięcia | 31 mm |
| Gwint wrzeciona | M14 |
| Średnica otworu tarczy | 22,23 mm |
| Funkcja "anty-restart" | ✓ |
| Spust (włącznik) | ✓ |
| Średnica tarczy | 125 mm |
| Poziom mocy akustycznej | 102 dB(A) |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 94 dB(A) |
| Współczynnik hałasu | 3 dB(A) |
| Waga bez kabla | 2,7 - 3,8 kg |
| Wymiary (D x S x W) | 326 x 140 x 123 mm |
| Poziom wibracje, szlifowanie z wykorzystaniem dysku | 3,1 $m/s^2$ |
| Tolerancja wibracji (współczynnik K), | 1,5 $m/s^2$ |

## CECHY PRODUKTU

- Unikalny system tłumienia drgań skrętnych (SJS) łagodzący rozruch dla ochrony przekładni zębatej
- Funkcja zapobiegająca ponownemu uruchomieniu narzędzia, minimalizuje przypadkowe uruchomienie
- **Technologia AFT** (Active Feedback Sensing Technology) - automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku jego nagłego spowolnienia lub zatrzymania

## EAN 0088381771894

**Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl**

# PRODUKTY POWIĄZANE

## STANDARDOWY OSPRZĘT

**141P46-4**
Beznarzędziowa osłona tarczy



**194514-0**
Uchwyt boczny do szlifierki kątowej



**199710-5**
Przystawka osłony tarczy do cięcia



**224447-6**
Kołnierz wewnętrzny



**224485-8**
Nakrętka kołnierza 14 - 45 mm



**782034-2**
Klucz 35 do nakrętek czołowych



**A-80656**
Tarcza szlifierska do metalu i stali



## OPCJONALNY OSPRZĘT

**141P46-4**
Beznarzędziowa osłona tarczy



**192567-3**
Nakrętka zabezpieczająca, 48 mm,



**195354-9**
Beznarzędziowa nakrętka tarczy



## POZOSTAŁE

**Schemat serwisowy** PDF