Szlifierka kątowa

GA6021C

1450 W • 150 mm • 9000 obr./min

Wydajna szlifierka kątowa do cięcia i szlifowania

Mocna 1450 W i wydajna szlifierka kątowa z tarczą o średnicy 150 mm do wymagających i profesjonalnych zastosowań. Stała kontrola prędk. obrotowej. Posiada unikalny system tłumienia drgań skrętnych (SJS) łagodzący rozruch dla ochrony przekładni zębatej. Wyposażona w antywibracyjny uchwyt boczny oraz beznarzędziową regulację położenia osłony tarczy



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc znamionowa	1450 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	9000 min^{-1}
Gwint wrzeciona	M14
Średnica otworu tarczy	22,23 mm
Średnica tarczy	150 mm
Funkcja "anty-restart"	✓
Spust (włącznik)	✓
Przewód zasilający	2,5 m
Poziom mocy akustycznej	101 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	93 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga bez kabla	3,0 - 3,5 kg
Wymiary (D x S x W)	390 x 169 x 120 mm
Maks. moc urządzenia	2600 W
Poziom wibracje, szlifowanie z wykorzystaniem dysku	2,5 m/s^2
Tolerancja wibracji (współczynnik K),	1,5 m/s^2

CECHY PRODUKTU

- Kontrola stałej prędkości utrzymuje stałą prędkość pod obciążeniem
- Antywibracyjny uchwyt boczny AVT.
- Unikalny system tłumienia drgań skrętnych (SJS) łagodzący rozruch dla ochrony przekładni zębatej
- Labiryntowa konstrukcja uszczelnia i chroni przekładnie napędowe i łożyska przed zanieczyszczeniem w powietrzu chłodzącym zapewniając dłuższą żywotność narzędzi.
- Beznarzędziowa wymiana tarczy
- Elektroniczna ochrona przed przeciążeniem chroni użytkownika i urządzenie
- Funkcja wolnego rozruchu

EAN 0088381085991

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

153504-2
Rękojeść kpl.



191V56-7
Osłona tarczy tnącej



782423-1
Klucz do nakrętki zabezpieczającej 35

OPCJONALNY OSPRZĘT

153504-2
Rękojeść kpl.



782423-1
Klucz do nakrętki zabezpieczającej 35

POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF