Szlifierka kątowa

GA9020R

2200 W • 230 mm • 6600 obr./min

Wydajna szlifierka kątowa do cięcia i szlifowania z regulowanym tylnym uchwytem.

Szlifierka kątowa do wymagających profesjonalnych zastosowań. Mocny silnik 2200 W oraz duża tarcza o średnicy 230 mm. Szlifierka wyposażona w antywibracyjny uchwyt boczny oraz posiada beznarzędziową regulację położenia osłony tarczy.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc znamionowa	2200 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	6600 min^{-1}
Maks. głębokość cięcia	68 mm
Gwint wrzeciona	M14
Średnica otworu tarczy	22,23 mm
Funkcja "anty-restart"	✓
Poziom mocy akustycznej	101 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	93 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga bez kabla	5,8 - 8,1 kg
Wymiary (D x S x W)	473 x 250 x 140 mm
Maks. moc urządzenia	3300 W
Spust (włącznik)	✓
Poziom wibracje, szlifowanie z wykorzystaniem dysku	≤ 2,5 m/s^2
Tolerancja wibracji (współczynnik K), szlifowanie	1,5 m/s^2

CECHY PRODUKTU

- Funkcja wolnego rozruchu
- Funkcja zapobiegająca ponownemu uruchomieniu narzędzia, minimalizuje przypadkowe uruchomienie
- Dostęp do szczotek z zewnątrz ułatwia ich wymianę i serwisowanie
- Mozliwość umieszczenia uchwytu bocznego w 3 pozycjach
- Beznarzędziowa wymiana tarczy

EAN 0088381605731

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

122913-6
Osłona tarczy do szlifierek 230 mm



152539-0
Rękojeść, komplet M14



224543-0
Nakrętka kołnierza M14, 180 – 230



782407-9
Klucz do nakrętki kontrującej, 35mm

OPCJONALNY OSPRZĘT

122444-5
Kołnierz mocujący



122847-3
Osłona tarczy szlifierskiej 230 mm



122913-6
Osłona tarczy do szlifierek 230 mm



152539-0
Rękojeść, komplet M14



162264-5
Antywibracyjny uchwyt boczny



192227-7
Kołnierz 115 - 230 mm, M14



224554-5
Nakrętka kołnierza M14, 115 – 150



782407-9
Klucz do nakrętki kontrującej, 35mm

POZOSTAŁE

Schemat serwisowy