Szlifierka kątowa

GA9030RF01

2400 W • 230 mm • 6600 obr./min

Szlifierka kątowa do cięcia i szlifowania z regulowanym tylnym uchwytem i funkcją anty-restart.

Szlifierka kątowa z funkcją anty-restart do wymagających profesjonalnych zastosowań. Mocny silnik 2 400 W oraz duża tarcza o średnicy 230 mm. Szlifierka wyposażona w antywibracyjny uchwyt boczny, regulowany uchwyt tylny oraz posiada beznarzędziową regulację położenia osłony tarczy.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc znamionowa	2400 W
Maks. moc urządzenia	4500 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	6600 min^{-1}
Maks. głębokość cięcia	68 mm
Gwint wrzeciona	M14
Średnica otworu tarczy	22,23 mm
Funkcja "anty-restart"	✓
Spust (włącznik)	✓
Średnica tarczy	230 mm
Poziom mocy akustycznej	101 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	93 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga bez kabla	6,5 - 8,7 kg
Wymiary (D x S x W)	503 x 250 x 140 mm
Poziom wibracje, szlifowanie z wykorzystaniem dysku	≤ 2,5 m/s^2
Tolerancja wibracji (współczynnik K),	1,5 m/s^2

CECHY PRODUKTU

- Funkcja wolnego rozruchu
- Beznarzędziowa wymiana tarczy
- Funkcja zapobiegająca ponownemu uruchomieniu narzędzia, minimalizuje przypadkowe uruchomienie
- Antywibracyjny uchwyt boczny AVT.
- Zdejmowana i obrotowa przekładnia o 90 °
- Dostęp do szczotek z zewnątrz ułatwia ich wymianę i serwisowanie
- Mozliwość umieszczenia uchwytu bocznego w 3 pozycjach

EAN 0088381607483

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

122891-0
Beznarzędziowa osłona tarczy 230



162264-5
Antywibracyjny uchwyt boczny



192227-7
Kołnierz 115 - 230 mm, M14



224543-0
Nakrętka kołnierza M14, 180 – 230



782407-9
Klucz do nakrętki kontrującej, 35mm

OPCJONALNY OSPRZĘT

122913-6
Osłona tarczy do szlifierek 230 mm



162264-5
Antywibracyjny uchwyt boczny



192227-7
Kołnierz 115 - 230 mm, M14



194289-1
Osłona przeciwpyłowa



195354-9
Beznarzędziowa nakrętka tarczy



224554-5
Nakrętka kołnierza M14, 115 – 150



B-12712
Diamentowa tarcza tnąca na sucho i



B-13035
Tarcza diamentowa Comet, 230 x



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF