Szlifierka kątowa

GA9080FX1

230 mm • 2700W • 6600 obr./min

Wydajna szlifierka kątowa o dużej wydajności, do cięcia i szlifowania.

Posiada silnik o mocy 2700 W, o zwiększonej wytrzymałości, przystosowany do ciężkich zastosowań. Urządzenie cechuje łagodny rozruch z ogranicznikiem prądu rozruchowego. Funkcja antyrestart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem. Wzmocniony włącznik z osłoną zabezpieczającą. Z obrotowym tylnym uchwytem z amortyzatorem, pochłaniającym wibracje.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc znamionowa	2700 W
Maks. moc urządzenia	3500 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	6600 min^{-1}
Gwint wrzeciona	M14
Średnica otworu tarczy	22,23 mm
Funkcja "anty-restart"	✓
Spust (włącznik)	✓
Średnica tarczy	230 mm
Poziom mocy akustycznej	103 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	95 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga bez kabla	6,5 - 8,6 kg
Wymiary (D x S x W)	499 x 200 x 144 mm
Poziom wibracje, szlifowanie z wykorzystaniem dysku	≤ 2,5 m/s^2
Tolerancja wibracji (współczynnik K), szlifowanie	1,5 m/s^2

CECHY PRODUKTU

- Funkcja zapobiegająca ponownemu uruchomieniu narzędzia, minimalizuje przypadkowe uruchomienie
- Duży włącznik spustowy z dźwignią blokującą i odblokowującą
- Tylny uchwyt o niskim poziomie wibracji z miękkim chwytem dla większego komfortu i kontroli
- Możliwość dopasowania tylnego obrotowego uchwytu do większości prac, zarówno cięcia jak i szlifowania
- Antywibracyjna rękojeść z możliwością ustawienia w trzech pozycjach
- Duża gumowa podpórka na narzędzia chroni obrabiany przedmiot przed zarysowaniami

EAN 0088381783965

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

122444-5
Kołnierz mocujący



122891-0
Beznarzędziowa osłona tarczy 230



162264-5
Antywibracyjny uchwyt boczny



224485-8
Nakrętka kołnierza 14 - 45 mm



782034-2
Klucz 35 do nakrętek czołowych



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy