Szlifierka kątowa

GA9070X1

230 mm • 6600 obr./min

Wydajne narzędzie o dużej mocy, do cięcia i szlifowania.

Niezwykle wydajna szlifierka kątowa do ciężkich zastosowań o mocy 2800 W z tarczą 230 mm. Prędkość obrotowa 6600 obr./min



AFT BRAKE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc znamionowa	2800 W
Maks. moc urządzenia	4000 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	6600 min^{-1}
Gwint wrzeciona	M14
Średnica otworu tarczy	22,23 mm
Funkcja "anty-restart"	✓
Spust (włącznik)	✓
Hamulec mechaniczny	✓
Średnica tarczy	230 mm
Poziom mocy akustycznej	102 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	94 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga bez kabla	6,3 - 8,5 kg
Wymiary (D x S x W)	506 x 250 x 146 mm
Poziom wibracje, szlifowanie z wykorzystaniem dysku	2,6 m/s^2
Tolerancja wibracji (współczynnik K),	1,5 m/s^2

CECHY PRODUKTU

- Funkcja zapobiegająca ponownemu uruchomieniu narzędzia, minimalizuje przypadkowe uruchomienie
- Hamulec elektryczny zapewniający maksymalną wydajność i większe bezpieczeństwo operatora
- Możliwość dopasowania tylnego obrotowego uchwytu do większości prac, zarówno cięcia jak i szlifowania
- **Technologia AFT** (Active Feedback Sensing Technology) - automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku jego nagłego spowolnienia lub zatrzymania
- Tylny uchwyt o niskim poziomie wibracji z miękkim chwytem dla większego komfortu i kontroli

EAN 0088381746458

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

122891-0
Beznarzędziowa osłona tarczy 230



162264-5
Antywibracyjny uchwyt boczny



224447-6
Kołnierz wewnętrzny



224485-8
Nakrętka kołnierza 14 - 45 mm



782034-2
Klucz 35 do nakrętek czołowych



OPCJONALNY OSPRZĘT

122891-0
Beznarzędziowa osłona tarczy 230



122913-6
Osłona tarczy do szlifierek 230 mm



162264-5
Antywibracyjny uchwyt boczny



195354-9
Beznarzędziowa nakrętka tarczy



195385-8
Osłona z odsysaniem 180 mm, Ø



198440-5
Osłona z odsysaniem 230 mm, Ø



199176-9
Uchwyt rękojeści



224447-6
Kołnierz wewnętrzny



224485-8
Nakrętka kołnierza 14 - 45 mm



782034-2
Klucz 35 do nakrętek czołowych



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy