Szlifierka kątowa

GA9081

230 mm • 6600 obr./min

Wydajna szlifierka kątowa o dużej wydajności, do cięcia i szlifowania.

Silnik o mocy 2700 W, o zwiększonej wytrzymałości został przystosowany do ciężkich zastosowań. Posiada łagodny rozruch z ogranicznikiem prądu rozruchowego oraz wzmocniony włącznik z osłoną zabezpieczającą. Funkcja antyrestart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc znamionowa	2700 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	6600 min^{-1}
Gwint wrzeciona	M14
Średnica otworu tarczy	22,23 mm
Średnica tarczy	230 mm
Funkcja "anty-restart"	✓
Przewód zasilający	2,5 m
Poziom mocy akustycznej	103 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	95 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga bez kabla	5,3 kg
Wymiary (D x S x W)	499 x 250 x 144 mm
Maks. moc urządzenia	3500 W
Spust (włącznik)	✓
Poziom wibracje, szlifowanie z wykorzystaniem dysku	3,1 m/s^2
Tolerancja wibracji (współczynnik K),	1,5 m/s^2

CECHY PRODUKTU

- Funkcja zapobiegająca ponownemu uruchomieniu narzędzia, minimalizuje przypadkowe uruchomienie
- Duży włącznik spustowy z dźwignią blokującą i odblokowującą
- Tylny uchwyt o niskim poziomie wibracji z miękkim chwytem dla większego komfortu i kontroli
- Możliwość dopasowania tylnego obrotowego uchwytu do większości prac, zarówno cięcia jak i szlifowania
- Duża gumowa podpórka na narzędzia chroni obrabiany przedmiot przed zarysowaniami
- Antywibracyjna rękojeść z możliwością ustawienia w trzech pozycjach

EAN 0088381747479

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

143486-6
Rękojeść 37



122444-5
Kołnierz mocujący



122891-0
Beznarzędziowa osłona tarczy 230



224485-8
Nakrętka kołnierza 14 - 45 mm



782034-2
Klucz 35 do nakrętek czołowych



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF