Szlifierka prosta

GD0602

400 W • 25000 obr./min • 6 mm

Kompaktowa szlifierka prosta z włącznikiem łopatkowym

Lekka szliefierka prosta o smukłej obudowie z 6 mm tulejką zaciskową i włącznikiem łopatkowym. Przeznaczona do szlifowania materiałów żelaznych i odlewów. Maksymalna prędkość obrotowa 25 000 obr./min



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc znamionowa	400 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	25000 min^{-1}
Tulejka redukcyjna	6 mm
Maksymalny punkt koła	38 mm
Średnica tulei zaciskowej	43 mm
Przewód zasilający	2,5 m
Poziom ciśnienia akustycznego	75 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga bez kabla	1,4 kg
Wymiary (D x S x W)	264 x 82 x 82 mm
Poziom wibracji, szlifowanie powierzchni	2,5 m/s^2
Tolerancja drgań (współczynnik K), szlifowanie powierzchni	1,5 m/s^2

CECHY PRODUKTU

- Smukła budowa korpusu zapewnia dobry chwyt
- Opatentowan powłoka Zick-Zack z żywicy epoksydowej, w wyniku dużej prędkości obrotowej wirnika tworzy pierścień ochronny, który utrzymuje małe ciała obce i pył z dala od uzwojenia.
- Przełącznik suwakowy z blokadą do pracy ciągłej

EAN 0088381097109

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

763670-3
Tuleja zaciskowa 6 mm



OPCJONALNY OSPRZĘT

192985-5
Uchwyt boczny kpl.



763670-3
Tuleja zaciskowa 6 mm



B-52716
Frez trzpieniowy TCT 10 x 20 x 6 mm,

B-52738
Frez trzpieniowy TCT 10 x 20 x 6 mm,

B-52750
Frez trzpieniowy TCT 10 x 20 x 6 mm,

763669-8
Tuleja zaciskowa 3 mm



763671-1
Tuleja zaciskowa 8 mm



B-52722
Frez trzpieniowy TCT 10 x 20 x 6 mm,

B-52744
Frez trzpieniowy TCT 10 x 20 x 6 mm,

B-52766
Frez trzpieniowy TCT 10 x 20 x 6 mm,

POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF