Szlifierka prosta

GD0603

240 W • 28000 obr./min • 6 mm

Kompaktowa szlifierka prosta o dużej prędkości obrotowej

Lekka szliefierka prosta o smukłej obudowie z 6 mm tulejką zaciskową i włącznikiem łopatkowym. Przeznaczona do szlifowania materiałów żelaznych i odlewów. Maksymalna prędkość obrotowa 28 000 obr./min



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc znamionowa	240 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	28000 min^{-1}
Tulejka redukcyjna	6 mm
Maksymalny punkt koła	19 mm
Przewód zasilający	2,5 m
Poziom ciśnienia akustycznego	79 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga bez kabla	0,97 kg
Wymiary (D x S x W)	289 x 64 x 67 mm
Poziom wibracji, szlifowanie powierzchni	≤ 2,5 m/s^2
Tolerancja drgań (współczynnik K), szlifowanie powierzchni	1,5 m/s^2

CECHY PRODUKTU

- Smukła budowa korpusu zapewnia dobry chwyt
- Podwójna izolacja

EAN 0088381801089

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

763620-8
Tuleja zaciskowa 6 mm 

OPCJONALNY OSPRZĘT

763620-8
Tuleja zaciskowa 6 mm 

763627-4
Tuleja zaciskowa 3 mm 

B-52716
Frez trzpieniowy TCT 10 x 20 x 6 mm,

B-52722
Frez trzpieniowy TCT 10 x 20 x 6 mm,

B-52738
Frez trzpieniowy TCT 10 x 20 x 6 mm,

B-52744
Frez trzpieniowy TCT 10 x 20 x 6 mm,

B-52750
Frez trzpieniowy TCT 10 x 20 x 6 mm,

B-52766
Frez trzpieniowy TCT 10 x 20 x 6 mm,

POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF