Szlifierka prosta

GD0800C

750 W • 7000 - 29000 obr./min • 8 mm

Wydajna szlifierka prosta o dużej prędkości obrotowej.

Lekka szlifierka o smukłej obudowie z 6 mm tulejką zaciskową i regulowaną prędkością obrotową. Posiada unikalny system tłumienia drgań skrętnych (SJS) łagodzący rozruch dla ochrony przekładni zębatej. idealna do ściernic sztywnych, ściernic podatnych, szczotek itd. Posiada regulowaną prędkość w zakresie od 7000 - 29000 obr./min



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc znamionowa	750 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	29000 min^{-1}
Tulejka redukcyjna	6 mm
Maksymalny punkt koła	25 mm
Średnica tulei zaciskowej	35/43 mm
Przewód zasilający	2,5 m
Poziom ciśnienia akustycznego	81 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga bez kabla	1,7 - 1,9 kg
Wymiary (D x S x W)	371 x 75 x 75 mm
Poziom mocy akustycznej	89 dB(A)
Poziom wibracji, szlifowanie powierzchni	4,5 m/s^2
Tolerancja drgań (współczynnik K), szlifowanie powierzchni	1,5 m/s^2

CECHY PRODUKTU

- Smukła budowa korpusu zapewnia dobry chwyt
- Unikalny system tłumienia drgań skrętnych (SJS) łagodzący rozruch dla ochrony przekładni zębatej
- Kontrola stałej prędkości utrzymuje stałą prędkość pod obciążeniem
- Labiryntowa konstrukcja uszczelnia i chroni przekładnie napędowe i łożyska przed zanieczyszczeniem w powietrzu chłodzącym zapewniając dłuższą żywotność narzędzi.
- Funkcja wolnego rozruchu dla dodatkowej ochrony silnika

EAN 0088381034579

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

192985-5
Uchwyt boczny kpl.



193012-1
Tuleja zaciskowa 6 mm



763645-2
Nakrętka tulei zaciskowej



781203-2
Klucz 13

781206-6
Klucz 19

OPCJONALNY OSPRZĘT

192985-5
Uchwyt boczny kpl.



192988-9
Tuleja zaciskowa 8 mm



193011-3
Tuleja zaciskowa 3 mm



193012-1
Tuleja zaciskowa 6 mm



193903-6
Osłona przeciwpyłowa, 115 / 125 /



763645-2
Nakrętka tulei zaciskowej



781006-4
Klucz 13 mm

781206-6
Klucz 19

B-52716
Frez trzpieniowy TCT 10 x 20 x 6 mm,

B-52722
Frez trzpieniowy TCT 10 x 20 x 6 mm,

B-52738
Frez trzpieniowy TCT 10 x 20 x 6 mm,

B-52744
Frez trzpieniowy TCT 10 x 20 x 6 mm,

B-52750
Frez trzpieniowy TCT 10 x 20 x 6 mm,

B-52766
Frez trzpieniowy TCT 10 x 20 x 6 mm,

POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF