# Akum. smarownica XGT®

# GP001GD201

40V max • 69 MPa

**Akumulatorowa smarownica z silnikiem bezszczotkowym i czterema trybami prędkości.**

Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika. Posiada wyświetlacz led wyświetlający wybraną prędkość oraz licznik z możliwością ustawienia ilosci skoków do automatycznego zatrzymania narzędzia. Z możliwością aplikowania smaru pod wysokim ciśnieniem (maksymalne ciśnienie robocze - 69 Mpa) oraz ładowania smaru bezpośrednio do zbiornika.




## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| | |
|---|---|
| Zasilanie XGT | ✓ |
| Napięcie akumulatora | 40 V |
| Maks. przepływ powietrza | 145 / 220 / 290 / 350 ml/min |
| Maks. ciśnienie | 690 bar |
| Poziom mocy akustycznej | 89 dB(A) |
| Waga | 4,5 kg |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 81 dB(A) |
| Współczynnik hałasu | 3 dB(A) |
| Waga maszyny z akumulatorem | 5,2 - 6,5 kg |
| Wymiary (D x S x W) | 395 x 112 x 245 mm |
| Poziom wibracji | ≤ 2,5 $m/s^2$ |
| Współczynnik wibracji $K_h$ | 1,5 $m/s^2$ |
| Długość węża | 1,2 m |

## CECHY PRODUKTU

- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy, ułatwiająca pracę w zaciemnionych miejscach
- Łatwa wymiana kartuszy
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy

## EAN 0197050009227

**Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl**

# PRODUKTY POWIĄZANE

## STANDARDOWY OSPRZĘT

**122D16-0**
Zbiornik typu A kpl.



**166094-6**
Pasek na ramię



## DOSTARCZONE W ZESTAWIE

**BL4025 (2x)**
Akumulator BL4025 (40V max / 2,5



**DC40RA**
Ładowarka DC40RA XGT®



## OPCJONALNY OSPRZĘT

**1915L9-8**
Adapter do GP001G



## POZOSTAŁE

**Schemat serwisowy**