Szlifierka prosta

GS5000

750 W • 125 mm • 5600 obr./min

Szlifierka prosta do ciężkich zastosowań.

Mocna 750 W szlifierka prosta z tarczą o średnicy 125 mm do zastosowań przemysłowych



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc znamionowa	750 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	5600 min^{-1}
Średnica otworu tarczy	20 mm
Maksymalny punkt koła	125 mm
Przewód zasilający	2,5 m
Poziom ciśnienia akustycznego	86 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga bez kabla	5,0 kg
Wymiary (D x S x W)	590 x 189 x 116 mm
Poziom mocy akustycznej	94 dB(A)
Poziom wibracji, szlifowanie powierzchni	1,6 m/s^2
Tolerancja drgań (współczynnik K), szlifowanie powierzchni	1,5 m/s^2

CECHY PRODUKTU

- Rękojeść pokryta elastomerem dla wygody pracy
- Konstrukcja labiryntowa uszczelnia i chroni silnik i łożyska przed kurzem i zanieczyszczeniami, zapewniając dłuższą żywotność narzędzia
- Opatentowan powłoka Zick-Zack z żywicy epoksydowej, w wyniku dużej prędkości obrotowej wirnika tworzy pierścień ochronny, który utrzymuje małe ciała obce i pył z dala od uzwojenia.
- Podwójna izolacja

EAN 0088381642262

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

782407-9
Klucz do nakrętki kontrującej, 35mm

782423-1
Klucz do nakrętki zabezpieczającej 35

783204-6
Klucz imbusowy 6 mm

OPCJONALNY OSPRZĘT

782423-1
Klucz do nakrętki zabezpieczającej 35

783204-6
Klucz imbusowy 6 mm

POZOSTAŁE

Schemat serwisowy