Szlifierka prosta

GS6000

750 W • 150 mm • 5600 obr./min

Szlifierka prosta do ciężkich zastosowań

Mocna 750 W szlifierka prosta z tarczą o średnicy 125 mm do zastosowań przemysłowych



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc znamionowa	750 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	5600 min^{-1}
Średnica otworu tarczy	20 mm
Maksymalny punkt koła	150 mm
Przewód zasilający	2,5 m
Poziom ciśnienia akustycznego	86 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga bez kabla	5,2 kg
Wymiary (D x S x W)	590 x 216 x 130 mm
Poziom mocy akustycznej	94 dB(A)
Poziom wibracji, szlifowanie powierzchni	1,9 m/s^2
Tolerancja drgań (współczynnik K), szlifowanie powierzchni	1,5 m/s^2

CECHY PRODUKTU

- Rękojeść pokryta elastomerem dla wygody pracy
- Spiralne, stożkowe koła zębate zapewniają płynniejsze obroty, mniejszy hałas przekładni i bardziej wydajny transfer energii
- Dostęp do szczotek z zewnątrz ułatwia ich wymianę i serwisowanie
- Konstrukcja labiryntowa uszczelnia i chroni silnik i łożyska przed kurzem i zanieczyszczeniami, zapewniając dłuższą żywotność narzędzia

EAN 0088381642286

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

782407-9
Klucz do nakrętki kontrującej, 35mm

782423-1
Klucz do nakrętki zabezpieczającej 35

783204-6
Klucz imbusowy 6 mm

OPCJONALNY OSPRZĘT

782423-1
Klucz do nakrętki zabezpieczającej 35

783204-6
Klucz imbusowy 6 mm

POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF