Akum. opalarka XGT®

HG001GZ

40V max • do 600°C • 120 / 150 / 180 / 200 l/min

Akumulatorowa opalarka zasilana akumulatorem 40V max.

Temperatura powietrza jest regulowana elektronicznie co 10°C do maksymalnego poziomu 600°C. Posiada 4 tryby przepływu powietrza oraz funkcję pamięci, zapamiętującą ostatnie ustawienia przepływu oraz temperatury. Z mechanizmem pozwalającym na beznarzędziową, szybką i łatwą wymianę dyszy. Kompatybilna z aktualną ofertą dysz do opalarek sieciowych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Źródło zasilania elektronarzędzia	Akumulatorowe
Napięcie akumulatora	40 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Maks. przepływ powietrza	120 / 150 / 180 / 200 L/min
Temperatura	600 °C
Zakres temperatury	✓
Ciągły czas pracy na akum. XGT® 40Vmax / 4,0 Ah	14 min
Waga	0,8 kg
Waga maszyny z akumulatorem	1,5 - 2,7 kg
Wymiary (D x S x W)	191 x 86 x 272 mm

CECHY PRODUKTU

- Funkcja pamięci zapamiętująca ostatnie ustawienia przepływu oraz temperatury
- Mechanizm pozwalający na beznarzędziową, szybką i łatwą wymianę dyszy
- Pojedyncza dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- Urządzenie jest wyposażone w hak do zawieszania, ułatwiający przechowywanie i zwiększający wygodę użytkowania
- Gumowany, miękki uchwyt

EAN 0197050011978

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

PR00000028
Dysza ochronna do szkła, 45 mm



PR00000029 (2x)
Dysza szerokorowkowa, 50 mm



PR00000030
Dysza reflektorowa, 40 mm



PR00000031
Dysza redukcyjna, 20 mm



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF