Dłutownica

HK1820

550 W • SDS-Plus • 3,1 J

Lekka dłutownica do podkuwania.

Lekka dłutownica do podkuwania i innych lekkich prac, z uchwytem narzędziowym typu SDS-PLUS. Znamionowa moc silnika 550 W i z energią udaru 3,1 J. Dłuto obracane o 360° w 12 różnych pozycjach z elektronicznym regulatorem częstotliwości udarów w zakresie 0 - 3200 obr./min.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc znamionowa	550 W
Częst. udarów na biegu jałowym	0 - 3200 min^{-1}
Energia udaru	3,1 J
Przeznaczenie do wierteł i dłut SDS-PLUS	✓
Przewód zasilający	5,0 m
Poziom mocy akustycznej	91 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	83 dB(A)
Współczynnik hałasu	2,7 dB(A)
Poziom wibracji, dłutowanie	18,0 m/s^2
Tolerancja wibracji (współczynnik K), dłutowanie	1,5 m/s^2
Waga bez kabla	3,3 kg
Wymiary (D x S x W)	351 x 102 x 203 mm

CECHY PRODUKTU

- 12 ustawień kąta bitów umożliwia ustawienie bitu w różnych pozycjach dla wygodniejszej obsługi
- Zmienna kontrola prędkości
- Antywibracyjny uchwyt boczny zapewnia większą kontrolę i komfort pracy
- Uchwyt przesuwny, jednym ruchem umożliwia szybką i łatwą wymianę bitów

EAN 0088381088619

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

158024-1
Zaczep kabla



824789-4
Plastikowa walizka transportowa



OPCJONALNY OSPRZĘT

198993-4
Smar do wierteł i dłut, 100 ml



824789-4
Plastikowa walizka transportowa



D-08729
Przecinak do metalu SDS-Plus, 20 x

D-08735
Dłuto szerokie SDS-Plus, 40 x 250

P-24935
Dłuto szerokie proste SDS-Plus, 60 x



P-25068
Szpic, SDS-PLUS, 250 mm

P-25074
Dłuto płaskie SDS-Plus, 20 x 250 mm

POZOSTAŁE

Schemat serwisowy