Młot udarowy

HM1101C

1300 W • SDS-Max • 11,5 J

Młot udarowy o dużej wytrzymałości

Wydajny młot udarowy z uchwytem narzędziowym typu SDS-MAX do ciężkich zastosowań. Moc znamionowa 1 300 W i energia udaru 11,5 J zapewniają wydajne usuwanie materiału. Posiada częstotliwość udarów 1 100 - 2 650 /min.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc znamionowa	1300 W
Częst. udarów na biegu jałowym	1100 - 2650 min^{-1}
Energia udaru	11,5 J
Przewód zasilający	4,0 m
Poziom mocy akustycznej	100,5 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	92 dB(A)
Współczynnik hałasu	1,63 dB(A)
Poziom wibracji, dłutowanie	13,0 m/s^2
Tolerancja wibracji (współczynnik K), dłutowanie	1,5 m/s^2
Poziom wibracji, dłutowanie za pomocą uchwytu bocznego typu D	13,3 m/s^2
Tolerancja wibracji (współczynnik K), dłutowanie za pomocą uchwytu bocznego typu D	1,5 m/s^2
Waga bez kabla	7,3 kg
Wymiary (D x S x W)	528 x 115 x 247 mm
Przeznaczenie do wierteł i dłut SDS-	✓

CECHY PRODUKTU

- Uchwyt typu D z możliwością obrotu o 360 stopni, pozwala na pracę w wielu pozycjach
- Miękki uchwyt zapewnia większy komfort pracy
- Funkcja łagodnego rozruchu minimalizuje wstrząsy podczas startu, zapewniając większą kotrolę i lepszą dokładność
- Regulacja prędkości za pomocą pokrętła w celu dopasowania do różnych zastosowań
- Automatyczne odcinanie szczotek chroni komutator przed uszkodzeniem, wydłużając żywotność narzędzia
- 12 ustawień kąta bitów umożliwia ustawienie bitu w różnych pozycjach dla wygodniejszej obsługi
- Łatwy w obsłudze przełącznik ślizgowy zwiększa produktywność i umożliwia ciągłe użytkowanie
- Podwójna izolacja
- Kontrola stałej prędkości utrzymuje stałą prędkość pod obciążeniem

EAN 0088381609364

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

196804-7
Smar do wierteł i dłut 95g

OPCJONALNY OSPRZĘT

196804-7
Smar do wierteł i dłut 95g

POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF