# Młot udarowy

# HM1205C

1510 W • SDS-MAX • 19,1 J

**Młot udarowy do ciężkich zastosowań.**

Wydajny młot udarowy z uchwytrem narzędziowym SDS-MAX do wyjątkowo ciężkich zastosowań. Moc znamionowa 1 510 W i energia udaru 19,1 J zapewniają wydajne usuwanie materiału i efektywność pracy. Posiada częstotliwość udarów 950 -1 900 /min.




## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| | |
|---|---|
| Moc znamionowa | 1510 W |
| Częst. udarów na biegu jałowym | 950 - 1900 $min^{-1}$ |
| Energia udaru | 19,1 J |
| Przewód zasilający | 4,0 m |
| Poziom mocy akustycznej | 93 dB(A) |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 85 dB(A) |
| Współczynnik hałasu | 2,2 dB(A) |
| Poziom wibracji, dłutowanie | 15,2 $m/s^2$ |
| Tolerancja wibracji (współczynnik K), dłutowanie | 1,5 $m/s^2$ |
| Waga bez kabla | 9,7 kg |
| Wymiary (D x S x W) | 576 x 128 x 265 mm |
| Przeznaczenie do wierteł i dłut SDS-MAX | ✓ |
| Maks. moc urządzenia | 1800 W |
| Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LwA) (2000/14/WE) | 100 dB(A) |

## CECHY PRODUKTU

- Zwiększone uczucie odrzutu miękkich materiałów
- Uchwyt przesuwny, jednym ruchem umożliwia szybką i łatwą wymianę bitów
- Regulacja prędkości za pomocą pokrętła w celu dopasowania do różnych zastosowań
- Miękki uchwyt zapewnia większy komfort pracy
- 12 ustawień kąta bitów umożliwia ustawienie bitu w różnych pozycjach dla wygodniejszej obsługi

## EAN 0088381653251

**Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl**

# PRODUKTY POWIĄZANE

## STANDARDOWY OSPRZĘT

**135269-8**
Rękojeść boczna



**143519-7**
Walizka z tworzywa



**194683-7**
Smar do wierteł i dłut 100 ml



**D-34176**
Szpicak SDS-MAX, 300 mm



## OPCJONALNY OSPRZĘT

**194683-7**
Smar do wierteł i dłut 100 ml



**198993-4**
Smar do wierteł i dłut, 100 ml



**199144-2**
Przystawka do odsysania pyłu



## POZOSTAŁE

**Schemat serwisowy**