Młot udarowy

HM1214C

1510 W • SDS-Max • 19,9 J

Wyjątkowo mocny młot udarowy z systemem antywibracyjnym

Wyjątkowo wydajny młot udarowy z uchwytrem narzędziowym SDS-MAX do ciężkich zastosowań. Moc znamionowa 1 510 W i energia udaru 19,9 J zapewniają wydajne usuwanie materiału i efektywność pracy. Posiada częstotliwość udarów 950 -1 900 /min. Wyposażony w system tłumienia drgań - AVT zapewniający niskie wibracje



AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY SOFT NO LOAD

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc znamionowa	1510 W
Częst. udarów na biegu jałowym	950 - 1900 min^{-1}
Energia udaru	19,9 J
Przewód zasilający	4,0 m
Poziom mocy akustycznej	99,9 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	92 dB(A)
Współczynnik hałasu	1,56 dB(A)
Poziom wibracji, dłutowanie za pomocą uchwytu bocznego typu D	6,2 m/s^2
Tolerancja wibracji (współczynnik K), dłutowanie za pomocą uchwytu bocznego typu D	1,5 m/s^2
Waga bez kabla	12,3 kg
Wymiary (D x S x W)	700 x 129 x 265 mm
Przeznaczenie do wierteł i dłut SDS-MAX	✓
Maks. moc urządzenia	1800 W

CECHY PRODUKTU

- AVT (technologia antywibracyjna) zapewnia bardzo niski poziom wibracji
- Lampka serwisowa informuje o konieczności wymiany szczotek węglowych, o usterce przełącznika i przewodu sieciowego
- Łatwy w obsłudze przełącznik ślizgowy zwiększa produktywność i umożliwia ciągłe użytkowanie
- 12 ustawień kąta bitów umożliwia ustawienie bitu w różnych pozycjach dla wygodniejszej obsługi
- Regulacja prędkości za pomocą pokrętła w celu dopasowania do różnych zastosowań

EAN 0088381603669

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

194683-7
Smar do wierteł i dłut 100 ml



198993-4
Smar do wierteł i dłut, 100 ml



824882-4
Walizka z tworzywa (z kółkami)



D-34176
Szpicak SDS-MAX, 300 mm

OPCJONALNY OSPRZĘT

135283-4
Uchwyt boczny do młota



1914C5-7
Smar przekładniowy do młotów



194683-7
Smar do wierteł i dłut 100 ml



196804-7
Smar do wierteł i dłut 95g

198993-4
Smar do wierteł i dłut, 100 ml



199144-2
Przystawka do odsysania pyłu



824882-4
Walizka z tworzywa (z kółkami)



P-03947
Groszkownik SDS-MAX, 60 x 60 mm



P-16237
Szpic SDS-MAX, 280 mm

P-16271
Dłuto SDS-MAX, 25 x 400 mm

P-16302
Dłuto szerokie SDS-MAX, 50 x 360



P-16346
Dłuto-zdierak SDS-Max, 38 x 280 mm

POZOSTAŁE

Schemat serwisowy