Młot wyburzeniowy

HM1501

1850 W • 30 mm • 1300 obr./min

Młot wyburzeniowy o dużej mocy

Łatwy w obsłudze włącznik ślizgowy zwiększa produktywność i zapewnia ciągłość pracy. Kontrolka serwisowa LED informuje użytkownika o konieczności wymiany szczotek na około 8 godzin przed. Szczotki węglowe z funkcją automatycznego odłączenia o wydłużonej żywotności. Budowa z podwójną izolacją.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc znamionowa	1850 W
Częst. udarów na biegu jałowym	1300 min^{-1}
Energia udaru	48,1 J
Uchwyt narzędzia	30 mm
Przewód zasilający	4,0 m
Poziom mocy akustycznej	104 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	96 dB(A)
Współczynnik hałasu	2,02 dB(A)
Poziom wibracji, dłutowanie	15,0 m/s^2
Tolerancja wibracji (współczynnik K), dłutowanie	1,9 m/s^2
Waga bez kabla	18,4 kg
Wymiary (D x S x W)	781 x 130 x 266 mm
Maks. moc urządzenia	1900 W

CECHY PRODUKTU

- Podwójna izolacja

EAN 0088381736435

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

412881-4
Uchwyt boczny

821839-6
Walizka z tworzywa



D-15285
Szpic 400 mm

POZOSTAŁE

Schemat serwisowy