Młot wyburzeniowy

HM1502

1850 W • 28,6 mm • 1300 obr./min

Młot wyburzeniowy o dużej mocy.

Łatwy w obsłudze włącznik ślizgowy zwiększa produktywność i zapewnia ciągłość pracy. Kontrolka serwisowa LED informuje użytkownika o konieczności wymiany szczotek na około 8 godzin przed. Szczotki węglowe z funkcją automatycznego odłączenia o wydłużonej żywotności. Budowa z podwójną izolacją.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc znamionowa	1850 W
Częst. udarów na biegu jałowym	1300 min^{-1}
Energia udaru	49,1 J
Uchwyt narzędzia	28,6 mm
Przewód zasilający	4,0 m
Poziom mocy akustycznej	105 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	97 dB(A)
Współczynnik hałasu	1,79 dB(A)
Poziom wibracji, dłutowanie	14,6 m/s^2
Tolerancja wibracji (współczynnik K), dłutowanie	1,5 m/s^2
Waga bez kabla	19,7 kg
Wymiary (D x S x W)	809 x 130 x 266 mm
Maks. moc urządzenia	1900 W

CECHY PRODUKTU

- Podwójna izolacja

EAN 0088381736503

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

821839-6
Walizka z tworzywa



D-17631
Szpic 410 mm, 28,6 mm Hex

POZOSTAŁE

Schemat serwisowy