Młot wyburzeniowy

HM1802

2000 W • 71,4 J

Wydajny młot wyburzeniowy z systemem antywibracyjnym do ciężkich zastosowań.

Mocny silnik o mocy znamionowej 2000 W i energii udarów 71,4 J. Wysoki poziom wydajności sprawia, że jest o to idealne narzędzie do wyburzania i innych ciężkich prac. Młot wyburzeniowy posiada częstotliwość udarów 870 /min oraz wyposażone jest w uniwersalny wewnętrzny uchwyt sześciokątny



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc znamionowa	2000 W
Częst. udarów na biegu jałowym	870 min^{-1}
Energia udaru	71,4 J
Uchwyt narzędzia	28,6 mm
Przewód zasilający	4,0 m
Poziom mocy akustycznej	106 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	98 dB(A)
Współczynnik hałasu	1,9 dB(A)
Poziom wibracji, dłutowanie	15,6 m/s^2
Tolerancja wibracji (współczynnik K), dłutowanie	2,0 m/s^2
Waga bez kabla	29,3 kg
Wymiary (D x S x W)	843 x 210 x 608 mm
Maks. moc urządzenia	3000 W

CECHY PRODUKTU

- Antywibracyjna obudowa z technologią AVT, wpływa na większy komfort pracy
- Ergonomiczny miękki uchwyt zapewnia większy komfort
- Podwójna izolacja

EAN 0088381693363

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

783203-8
Klucz imbusowy 5 mm



B-10372
Szpicak 400 mm, 28,6 mm

OPCJONALNY OSPRZĘT

783203-8
Klucz imbusowy 5 mm



B-10372
Szpicak 400 mm, 28,6 mm

POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF