Młot wyburzeniowy

HM1512

1850 W • 28,6 mm • 1300 obr./min

Młot wyburzeniowy o dużej mocy.

Łatwy w obsłudze włącznik ślizgowy zwiększa produktywność i zapewnia ciągłość pracy. Kontrolka serwisowa LED informuje użytkownika o konieczności wymiany szczotek na około 8 godzin przed. Szczotki węglowe z funkcją automatycznego odłączenia o wydłużonej żywotności. Budowa z podwójną izolacją.



AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY SOFT NO LOAD

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc znamionowa	1850 W
Częst. udarów na biegu jałowym	1300 min^{-1}
Energia udaru	48,5 J
Uchwyt narzędzia	28,6 mm
Przewód zasilający	4,0 m
Poziom mocy akustycznej	104 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	96 dB(A)
Współczynnik hałasu	1,76 dB(A)
Poziom wibracji, dłutowanie	8,4 m/s^2
Tolerancja wibracji (współczynnik K), dłutowanie	1,5 m/s^2
Waga bez kabla	20,4 kg
Wymiary (D x S x W)	809 x 130 x 266 mm
Maks. moc urządzenia	1900 W

CECHY PRODUKTU

- AVT (technologia antywibracyjna) zapewnia bardzo niski poziom wibracji

EAN 0088381736466

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

412881-4
Uchwyt boczny

D-17631
Szpic 410 mm, 28,6 mm Hex

821836-2
Walizka plastikowa



OPCJONALNY OSPRZĘT

412881-4
Uchwyt boczny

821836-2
Walizka plastikowa



B-10372
Szpicak 400 mm, 28,6 mm

D-17631
Szpic 410 mm, 28,6 mm Hex

P-05692
Szpic 28 x 400 mm

P-05701
Dłuto szerokie 75 x 410 mm

P-05717
Dłuto łopatkowe 125 x 400 mm



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy