Młot wyburzeniowy

HM1812

2000 W • 1 – 1/8" • 72,8 J

Wydajny młot wyburzeniowy z systemem antywibracyjnym do ciężkich zastosowań.

Mocny silnik o mocy znamionowej 2000 W i energii udarów 72,8 J. Wysoki poziom wydajności sprawia, że jest o to idealne narzędzie do wyburzania i innych ciężkich prac. Młot wyburzeniowy posiada częstotliwość udarów 870 /min oraz wyposażone jest w uniwersalny wewnętrzny uchwyt sześciokątny



AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY SOFT NO LOAD

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc znamionowa	2000 W
Częst. udarów na biegu jałowym	870 min^{-1}
Energia udaru	72,8 J
Uchwyt narzędzia	28,6 mm
Przewód zasilający	4,0 m
Poziom mocy akustycznej	106 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	98 dB(A)
Współczynnik hałasu	2,2 dB(A)
Poziom wibracji, dłutowanie	9,7 m/s^2
Tolerancja wibracji (współczynnik K), dłutowanie	1,5 m/s^2
Waga bez kabla	31,3 kg
Wymiary (D x S x W)	843 x 210 x 608 mm
Maks. moc urządzenia	3000 W

CECHY PRODUKTU

- AVT (technologia antywibracyjna) zapewnia bardzo niski poziom wibracji
- Funkcja wolnego rozruchu
- Kontrola stałej prędkości utrzymuje stałą prędkość pod obciążeniem
- Lampka serwisowa informuje o konieczności wymiany szczotek węglowych, o usterce przełącznika i przewodu sieciowego

EAN 0088381693349

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

783203-8
Klucz imbusowy 5 mm



B-10372
Szpicak 400 mm, 28,6 mm

OPCJONALNY OSPRZĘT

196804-7
Smar do wierteł i dłut 95g

783203-8
Klucz imbusowy 5 mm



798385-3
Ubijak, 28,6 mm, Ø 200 mm



B-10372
Szpicak 400 mm, 28,6 mm

D-17631
Szpic 410 mm, 28,6 mm Hex

D-54972
Wózek do młota wyburzeniowego



D-61547
Dłuto płaskie 28,6 mm Hex 28 x 410

D-61553
Dłuto płaskie 28,6 mm Hex 75 x 410



D-82965
Dłuto płaskie 28 mm, z kołnierzem

JM00000674
Wózek transportowy



P-05692
Szpic 28 x 400 mm

P-05701
Dłuto szerokie 75 x 410 mm

P-05717
Dłuto łopatkowe 125 x 400 mm



P-05723
Dłuto 32 x 400 mm

POZOSTAŁE

Schemat serwisowy