Wiertarko-wkrętarka udarowa

HP0300

320 W • 8 mm • 0 – 1500 obr./min

Kompaktowa, sieciowa wiertarko-wkrętarka udarowa z fukcją wiercenia z udarem i bez

Kompaktowa wiertarko-wkrętarka udarowa o mocy znamionowej 320 W z maksymalną średnicą wiercenia w betonie do 8 mm. Smukła i lekka obudowa zapewnia doskonałą pracę. Posiada uchwyt samozciskowy w zakresie 1,0 - 10 mm.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 450 / 1500 min^{-1}
Częst. udarów na biegu jałowym	0 - 6750 / 22500 min^{-1}
Zakres mocowania	1,0 - 10 mm
Maksymalny moment obrotowy	74 Nm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	28 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie	8 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie	8 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	10 mm
Przewód zasilający	2,5 m
Poziom mocy akustycznej	93 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	85 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Poziom wibracji, wiercenie z udarem w betonie	12,5 m/s^2
Tolerancja drgań (współczynnik K), wiercenie udarowe w betonie	2,4 m/s^2
Poziom wibracji, wiercenie w metalu	1,2 m/s^2

CECHY PRODUKTU

- Ta sama prędkość i moment obrotowy dla obrotów lewych i prawych
- Przełącznik biegu wstecznego dogodnie umiejscowiony

EAN 0088381885935

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

784637-8
Końcówka wkrętakowa, PH2 – S6, 45

OPCJONALNY OSPRZĘT

784637-8
Końcówka wkrętakowa, PH2 – S6, 45

POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF