Wiertarka udarowa

HP1640

680 W • 16 mm • 0 – 2800 obr./min

Kompaktowa wiertarka udarowa z funkcją wiercenia z udarem i bez.

Kompaktowa wiertarka udarowa z funkcją wiercenia z udarem i bez o mocy znamionowej 680 W, posiada zdolność wiercenia w betonie z maksymalną średnicą do 16 mm. Smukła obudowa i duży włącznik zapewniają wygodną pracę. Z wytrzymałą aluminiową obudową napędu. Posiada uchwyt wiertarski na kluczyk 13 mm



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc znamionowa	680 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 2800 min^{-1}
Częst. udarów na biegu jałowym	0 - 44800 min^{-1}
Maks. moc urządzenia	600 W
Zakres mocowania	1,5 - 13 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	30 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie (Bit do samodzielnego podawania)	60 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie (Wiertło świdra)	30 mm
Zdolność wiercenia - otwornica	60 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie	16 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie	16 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Średnica tulei zaciskowej	43 mm
Przewód zasilający	2,0 m
Poziom mocy akustycznej	106 dB(A)

CECHY PRODUKTU

- Ergonomiczny miękki uchwyt zapewnia większy komfort
- Ta sama prędkość i moment obrotowy dla obrotów lewych i prawych
- Regulacja prędkości za pomocą pokrętła w celu dopasowania do różnych zastosowań
- Podwójna izolacja

EAN 0088381096614

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

324219-0
Miarka głębokości

—

763448-4
Kluczyk do uchwytu wiertarskiego



OPCJONALNY OSPRZĘT

324219-0
Miarka głębokości

—

763448-4
Kluczyk do uchwytu wiertarskiego



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF