Akum. młotowiertarka XGT®

HR004GM202

40V max • SDS-Plus • 28 mm • 2,9 J

Młotowiertarka z 3 trybami pracy, antywibracyjnym systemem AVT i systemem odsysania.

Narzędzie z uchwytem narzędziowym typu SDS-PLUS, z antywibracyjnym systemem AVT - system tłumienia drgań. Zastosowanie nowej technologii XGT® z akum. 40Vmax zapewniają duże napięcie. Młotowiertarka z 3 trybami pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie. Posiada regulację prędkości obrotowej spustem włącznika oraz pokrętłem. Moc udaru wynosi 2,9J.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	40 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 980 min^{-1}
Częst. udarów na biegu jałowym	0 - 5000 min^{-1}
Maks. średnica wiercenia w betonie	28 mm
Optymalny zakres wiercenia w betonie	6 - 20 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie: wiertło	54 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	32 mm
Energia udaru	2,9 J
Przeznaczenie do wierteł i dłut SDS-PLUS	✓
Hamulec elektryczny	✓
Poziom mocy akustycznej	104 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	96 dB(A)

CECHY PRODUKTU

- Praca w 3 trybach dla: "wiercenie", "wiercenie z udarem" lub "kucie" dla wielu zastosowań
- AVT (technologia antywibracyjna) zapewnia bardzo niski poziom wibracji
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Niski pobór mocy dzięki silnikowi bezszczotkowemu
- Quick-release chuck for metal and wood drill bits
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem
- Kontrola stałej prędkości utrzymuje stałą prędkość pod obciążeniem

EAN 0088381893084

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

199139-5
Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski



331886-4
Miarka głębokości

126882-3
Uchwyt boczny kpl.



191E60-4
System odsysania i zbierania pyłu



198993-4
Smar do wierteł i dłut, 100 ml



835C84-5
Wkład Makpac



821552-6
Walizka Makpac (4)



199138-7
Szybkowymienny uchwyt typu SDS-



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

BL4040 (2x)
Akumulator BL4040 (40V max / 4,0



DC40RA
Ładowarka DC40RA XGT®



OPCJONALNY OSPRZĘT

126882-3
Uchwyt boczny kpl.



331886-4
Miarka głębokości

199139-5
Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski



191E60-4
System odsysania i zbierania pyłu



194683-7
Smar do wierteł i dłut 100 ml



835C84-5
Wkład Makpac



821552-6
Walizka Makpac (4)



194079-2
Szybkomocujący uchwyt wiertarski



195179-1
Tuleja harmonijkowa do odsysania



198993-4
Smar do wierteł i dłut, 100 ml



199138-7
Szybkowymienny uchwyt typu SDS-



412393-7
Osłona akumulatora XGT®

443122-7
Szmatka do czyszczenia



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF