# Młot udarowo-obrotowy XGT®

# HR005GM202

40Vmax • SDS-MAX • 40 mm • 8,0 J

**Akumulatorowy młot udarowo-obrotowy do ciężkich zastosowań, z system antywibracyjnym AVT i z dwoma trybami pracy: wiercenie z udarem i kucie**

Akumulatorowy młot udarowo-obrotowy do ciężkich zastosowań o mocy 8,0 J, zasilany akumulatorem Li-Ion 40 V max XGT®. Uchwyt narzędziowy SDS-Max, Technologia Antywibracyjna AVT. 2 tryby pracy: wiercenie z udarem i kucie. Regulacja prędkości obrotowej w zakresie 250 - 500 obr./min. Maksymalna średnica wiercenia w betonie wiertłem pełnym - 40 mm. Dostarczany w walizce z 2 akumulatorami BL4040 (40 V max / 4,0 Ah) i ładowarką DC40RA.



## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| | |
|---|---|
| Zasilanie XGT | ✓ |
| Napięcie akumulatora | 40 V |
| Prędkość obr. na biegu jałowym | 250 - 500 $min^{-1}$ |
| Częst. udarów na biegu jałowym | 1450 - 2900 $min^{-1}$ |
| Maks. średnica wiercenia w betonie | 40 mm |
| Optymalny zakres wiercenia w betonie | 16 - 35 mm |
| Maks. średnica wiercenia w betonie: wiertło | 105 mm |
| Energia udaru | 8,0 J |
| Przeznaczenie do wierteł i dłut SDS-MAX | ✓ |
| Hamulec elektryczny | ✓ |
| AWS ready | ✓ |
| Poziom mocy akustycznej | 101 dB(A) |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 90 dB(A) |
| Waga | 6,3 kg |
| Współczynnik hałasu | 3 dB(A) |

## CECHY PRODUKTU

- Funkcja wolnego rozruchu
- AVT (technologia antywibracyjna) zapewnia bardzo niski poziom wibracji
- Dwie zintegrowane diody LED oświetlające obszar roboczy
- **Technologia AWS** - bezprzewodowy system automatycznego uruchamiania odkurzacza, łączy się z kompatybilnymi odkurzaczami za pomocą Bluetooth
- **Technologia AFT** (Active Feedback Sensing Technology) - automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku jego nagłego spowolnienia lub zatrzymania
- Silnik bezszczotkowy (BL) - eliminuje szczotki węglowe, dzięki czemu emituje mniejsze ciepło i pracuje wydajniej, co zapewnia dłuższą żywotność
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem

## EAN 0088381732499

**Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl**

# PRODUKTY POWIĄZANE

## STANDARDOWY OSPRZĘT

**123138-5**
Uchwyt boczny prosty



**196792-8**
Uchwyt boczny w kształcie D



**198993-4**
Smar do wierteł i dłut, 100 ml



**331955-1**
Miarka głębokości



## DOSTARCZONE W ZESTAWIE

**BL4040 (2x)**
Akumulator BL4040 (40V max / 4,0



**DC40RA**
Ładowarka DC40RA XGT®



**198900-7**
Moduł AWS WUT01



## OPCJONALNY OSPRZĘT

**123138-5**
Uchwyt boczny prosty



**194683-7**
Smar do wierteł i dłut 100 ml



**196792-8**
Uchwyt boczny w kształcie D



**198993-4**
Smar do wierteł i dłut, 100 ml



**199142-6**
Przystawka do odsysania pyłu



**199144-2**
Przystawka do odsysania pyłu



**331955-1**
Miarka głębokości



**443122-7**
Szmatka do czyszczenia



## POZOSTAŁE

**Schemat serwisowy**