Młot udarowo-obrotowy XGT®

HR005GZ01

40Vmax • SDS-MAX • 40 mm • 8,0 J

Akumulatorowy młot udarowo-obrotowy do ciężkich zastosowań, z system antywibracyjnym AVT i z dwoma trybami pracy: wiercenie z udarem i kucie

Akumulatorowy młot udarowo-obrotowy do ciężkich zastosowań o mocy 8,0 J, zasilany akumulatorem Li-Ion 40 V max XGT®. Uchwyt narzędziowy SDS-Max, Technologia Antywibracyjna AVT. 2 tryby pracy: wiercenie z udarem i kucie. Regulacja prędkości obrotowej w zakresie 250 - 500 obr./min. Maksymalna średnica wiercenia w betonie wiertłem pełnym - 40 mm. Dostarczany w walizce, bez akumulatorów i ładowarki



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	40 V
Prędkość obr. na biegu jałowym	250 - 500 min^{-1}
Częst. udarów na biegu jałowym	1450 - 2900 min^{-1}
Maks. średnica wiercenia w betonie	40 mm
Optymalny zakres wiercenia w betonie	16 - 35 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie: wiertło	105 mm
Energia udaru	8,0 J
Przeznaczenie do wierteł i dłut SDS-MAX	✓
Hamulec elektryczny	✓
AWS ready	✓
Poziom mocy akustycznej	101 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	90 dB(A)
Waga	6,3 kg
Współczynnik hałasu	3 dB(A)

CECHY PRODUKTU

- Funkcja wolnego rozruchu
- AVT (technologia antywibracyjna) zapewnia bardzo niski poziom wibracji
- Dwie zintegrowane diody LED oświetlające obszar roboczy
- **Technologia AWS** - bezprzewodowy system automatycznego uruchamiania odkurzacza, łączy się z kompatybilnymi odkurzaczami za pomocą Bluetooth
- **Technologia AFT** (Active Feedback Sensing Technology) - automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku jego nagłego spowolnienia lub zatrzymania
- Silnik bezszczotkowy (BL) - eliminuje szczotki węglowe, dzięki czemu emituje mniejsze ciepło i pracuje wydajniej, co zapewnia dłuższą żywotność
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem

EAN 0088381732437

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

123138-5
Uchwyt boczny prosty



196792-8
Uchwyt boczny w kształcie D



331955-1
Miarka głębokości

198993-4
Smar do wierteł i dłut, 100 ml



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

198900-7
Moduł AWS WUT01



OPCJONALNY OSPRZĘT

123138-5
Uchwyt boczny prosty



194683-7
Smar do wierteł i dłut 100 ml



196792-8
Uchwyt boczny w kształcie D



198993-4
Smar do wierteł i dłut, 100 ml



199142-6
Przystawka do odsysania pyłu



199144-2
Przystawka do odsysania pyłu



331955-1
Miarka głębokości

443122-7
Szmatka do czyszczenia



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy