Młot udarowo-obrotowy XGT®

HR006GZ

40V max x 2 • SDS-MAX • 52 mm • 21,4 J

Akumulatorowy młot udarowo-obrotowy z silnikiem bezszczotkowym do ciężkich zastosowań

Akumulatorowy młot udarowo-obrotowy do ciężkich zastosowań, zasilany 2 akumulatorami Li-Ion 40 V max XGT®. Dwie zintegrowane diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania. Elektroniczny układ regulacji obrotów i układ łagodnego rozruchu. Dostarczany bez walizki, akumulatorów i ładowarki



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	2 x 40 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	150 - 310 min^{-1}
Częst. udarów na biegu jałowym	1100 - 2250 min^{-1}
Maks. średnica wiercenia w betonie	52 mm
Optymalny zakres wiercenia w betonie	25 - 45 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie: wiertło	160 mm
Energia udaru	21,4 J
Przeznaczenie do wierteł i dłut SDS-MAX	✓
Hamulec elektryczny	✓
AWS ready	✓
Poziom mocy akustycznej	109 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	98 dB(A)
Waga	11,1 kg

CECHY PRODUKTU

- **Technologia AFT** (Active Feedback Sensing Technology) - automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku jego nagłego spowolnienia lub zatrzymania
- AVT (technologia antywibracyjna) zapewnia bardzo niski poziom wibracji
- **Technologia AWS** - bezprzewodowy system automatycznego uruchamiania odkurzacza, łączy się z kompatybilnymi odkurzaczami za pomocą Bluetooth
- Dwie zintegrowane diody LED oświetlające obszar roboczy
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Ogranicznik głębokości dla większej spójności wiercenia
- Sprzęgło cierne zabezpiecza elektronarzędzie przy zablokowaniu wiertła
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski

EAN 0088381739344

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

135629-4
Uchwyt boczny



135283-4
Uchwyt boczny do młota



331955-1
Miarka głębokości

821848-5
Walizka



198993-4
Smar do wierteł i dłut, 100 ml



199143-4
Przystawka do odsysania pyłu



199144-2
Przystawka do odsysania pyłu



OPCJONALNY OSPRZĘT

135283-4
Uchwyt boczny do młota



135629-4
Uchwyt boczny



194683-7
Smar do wierteł i dłut 100 ml



198993-4
Smar do wierteł i dłut, 100 ml



199143-4
Przystawka do odsysania pyłu



199144-2
Przystawka do odsysania pyłu



331955-1
Miarka głębokości

443122-7
Szmatka do czyszczenia



821848-5
Walizka



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

